单罐自动软化阀（LED显示）

Automatic Softener Valve With Single Tank(LED Display)



63604 (F63C3)



63610 (F74A3)



63640 (F112A3)

结构性能特点 Structure Features

- 停电数据保护（3天）
- 可选时间型或流量型
- 时间型有按天计和按小时计两种
- 流量型再生模式分延滞型（A-01）、即时型（A-02）、智能延滞型（A-03）、智能即时型（A-04）4种
- 再生可选无硬水旁通或有硬水旁通
- 可选顺流再生或逆流再生
- 带信号输出、远程控制、互锁、泄压等端口
- 可定制RS-485通信功能
- F77A、F95A、F111A、F147A为双阀芯结构
- F112、F96为活塞式结构

- LED display, date saved after power off (3 days)
- Time type or meter type is for optional
- Start rising by days or hours
- Time clock regeneration option: by days or by hours
- Meter valve regeneration option:
  Meter Delayed (A-01), Meter Immediate (A-02), Intelligent Meter Delayed (A-03), Intelligent Meter Immediate (A-04).
- No hard water bypass or hard water bypass in regeneration is optional
- Down-flow regeneration or Up-flow regeneration is optional
- With RS-485 port is optional
- F77A, F95A, F111A, F147A are dual valve core structure
- F112A, F96A are piston structure

型 号 Model	 可选RS-485通信端口 RS-485 port is optional		 可选RS-485通信端口 RS-485 port is optional
	63610B(F74B3)	**63615(F99A3)**	**63618(F77A3)**
工作流程 Working Process	运行→反洗→吸盐慢洗→正洗→盐箱补水→运行 Service→ Backwash→ Brine & Slow Rinse→ Fast Rinse → Brine Refill→ Service		
进/出水口 Inlet/Outlet	2"M	2"M	2"M
排水口 Drain	1"M	1.5"M	1.5"M
基座 Base	4"-8UN	4"-8UN	4"-8UN
中心管 Riser Pipe	1.5"D-GB	1.5"D-GB	1.5"D-GB
吸盐口 Brine Tank Connector	1/2"M	3/4"M	3/4"M
适配罐体 Resin Tank	20"~30"	30"~42"	30"~42"
流量 Flow Rate	10 m^3/h	15 m^3/h	18 m^3/h
再生方式 Regeneration Mode	顺流再生 DF	顺流再生 DF	顺流再生 DF

型 号 Model	 可选RS-485通信端口 RS-485 port is optional	 可选RS-485通信端口 RS-485 port is optional	
	63620(F95A3)	**63620T(F111A3)**	**63630(F147A3)**
工作流程 Working Process	运行→反洗→吸盐慢洗→正洗→盐箱补水→运行 Service→ Backwash→ Brine & Slow Rinse→ Fast Rinse → Brine Refill→ Service		
进/出水口 Inlet/Outlet	2"M	2"M	DN65
排水口 Drain	1.5"M	1.5"M	2"M
基座 Base	侧装（DN50上下布） Side-mounted (DN50 top and bottom strainer connector)	4"-8UN	侧装（DN65上下布） Side-mounted (DN50 top and bottom strainer connector)
中心管 Riser Pipe		2"D-GB	
吸盐口 Brine Tank Connector	3/4"M	3/4"M	3/4"M
适配罐体 Resin Tank	36"~48"	36"~48"	36"~48"
流量 Flow Rate	20 m^3/h	20 m^3/h	30 m^3/h
再生方式 Regeneration Mode	顺流再生 DF	顺流再生 DF	顺流再生 DF