单罐自动软化阀（LED显示）

Automatic Softener Valve With Single Tank(LED Display)



63604 (F63C3)



63610 (F74A3)



63640 (F112A3)

结构性能特点 Structure Features

- 停电数据保护（3天）
- 可选时间型或流量型
- 时间型有按天计和按小时计两种
- 流量型再生模式分延滞型（A-01）、即时型（A-02）、智能延滞型（A-03）、智能即时型（A-04）4种
- 再生可选无硬水旁通或有硬水旁通
- 可选顺流再生或逆流再生
- 带信号输出、远程控制、互锁、泄压等端口
- 可定制RS-485通信功能
- F77A、F95A、F111A、F147A为双阀芯结构
- F112、F96为活塞式结构

- LED display, date saved after power off (3 days)
- Time type or meter type is for optional
- Start rising by days or hours
- Time clock regeneration option: by days or by hours
- Meter valve regeneration option:
  Meter Delayed (A-01), Meter Immediate (A-02), Intelligent Meter Delayed (A-03), Intelligent Meter Immediate (A-04).
- No hard water bypass or hard water bypass in regeneration is optional
- Down-flow regeneration or Up-flow regeneration is optional
- With RS-485 port is optional
- F77A, F95A, F111A, F147A are dual valve core structure
- F112A, F96A are piston structure

型 号 Model	 带RS-485通信端口 with RS-485 port	 带RS-485通信端口 with RS-485 port
	63640(F112A3)	63650(F96A3)
工作流程 Working Process	运行→反洗→吸盐慢洗→正洗→盐箱补水→运行 Service→ Backwash→ Brine & Slow Rinse→ Fast Rinse → Brine Refill→ Service	
进/出水口 Inlet/Outlet	DN65	DN80
排水口 Drain	DN65	DN80
基座 Base	侧装（DN80上下布） Side-mounted (DN50 top and bottom strainer connector)	侧装（DN100上下布） Side-mounted (DN100 top and bottom strainer connector)
中心管 Riser Pipe		
吸盐口 Brine Tank Connector	3/4"M	3/4"M
适配罐体 Resin Tank	48"~60"	60"~72"
流量 Flow Rate	40 m^3/h	50 m^3/h
再生方式 Regeneration Mode	顺流再生 DF	顺流再生 DF

逆流再生软化阀

Up-flow regeneration softener valve

型 号 Model			
	73602(F69A3)	73602B(F69G3)	73604S(F68A3)
工作流程 Working Process	运行→反洗→吸盐慢洗→盐箱补水→正洗→运行 Service→Backwash→ Brine & Slow Rinse→ Brine Refill→ Fast Rinse→ Service		
进/出水口 Inlet/Outlet	3/4"F	3/4"F	1"M
排水口 Drain	1/2"M	1/2"M	1/2"M
基座 Base	2.5"-8NPSM	2.5"-8NPSM	2.5"-8NPSM
中心管 Riser Pipe	1.05"OD	1.05"OD	1.05"OD
吸盐口 Brine Tank Connector	3/8"M	3/8"M	3/8"M
适配罐体 Resin Tank	6"~12"	6"~12"	6"~18"
流量 Flow Rate	2 m^3/h	2 m^3/h	4 m^3/h
再生方式 Regeneration Mode	逆流再生 UF	逆流再生 UF	逆流再生 UF