连续供水用控制阀（单阀双罐）

Continuous Water Supply Softener Valve (One valve with two tanks)

一用一备软水系统选型表（单阀双罐）

Selection guide of one in service one standby softener system(One valve with two tanks)

流 量 Flow Rate	配置 Product Configuration	备注 Notes
3.5m³/h	17603(F73)	顶装 Top-mounted
6m³/h	17606T(F137)	
10m³/h	17610T(F135)	
6m³/h	17606(F98A)	侧装 Side-mounted
10m³/h	17610(F88A)	



17603 (F73)



17610 (F88A)

结构性能特点 Structure Features

- LED显示
- 双阀芯结构，一组控制罐体切换，另一组控制再生
- 换罐前正洗，确保出水合格
- 可选顶装或侧装连接
- 可选顺流或逆流再生
- 可定制RS-485通信功能

- LED display
- Dual valve core structure, one is for tanks switching and the other is for regeneration
- Perform fast rinse before tank switching to ensure effluent quality meets standards
- Top mounted or side-mounted is optional
- Down flow or up flow is optional
- With RS-485 port is optional

适用场合 Applications

适用于要求连续供应软化水的场合

The place which needs continuous soft water supply

型 号 Model		 专利号(Patent No.): ZL.202222346897.6	
	17603(F73)	17606T(F137)	17610T(F135A)
工作流程 Working Process	运行→反洗→吸盐慢洗→盐箱补水→正洗→运行 Service→ Backwash → Brine & Slow Rinse→ Brine Refill → Fast Rinse → Service		
进/出水口 Inlet/Outlet	1"M	1"M	1.5"M
排水口 Drain	1/2"M	3/4"M	3/4"M
基座 Base	2.5"-8NPSM	4"-8UN	4"-8UN
中心管 Riser Pipe	1.05"OD	1"D-GB（外径32mm OD 32mm）	1.5"D-GB or 1.9"OD
吸盐口 Brine Tank Connector	3/8"M	1/2"M	1/2"M
适配罐体 Resin Tank	12"~14"	16"~24"	20"~30"
流量 Flow Rate	3.5 m^3/h	6 m^3/h	10 m^3/h
再生方式 Regeneration Mode	顺逆流再生 DF/UF	顺流再生 DF	顺流再生 DF

型 号 Model		
	17606(F98A)	17610(F88A)
工作流程 Working Process	运行→反洗→吸盐慢洗→盐箱补水→正洗→运行 Service→Backwash → Brine & Slow Rinse→ Brine Refill → Fast Rinse → Service	
进/出水口 Inlet/Outlet	1"M	1.5"M
排水口 Drain	3/4"M	1"M
基座 Base	侧装（1"M上下布） Side-mounted (1"M top and bottom strainer connector)	侧装（1.5"M上下布） Side-mounted (1.5"M top and bottom strainer connector)
中心管 Riser Pipe		
吸盐口 Brine Tank Connector	1/2"M	1/2"M
适配罐体 Resin Tank	20"~24"	20"~30"
流量 Flow Rate	6 m^3/h	10 m^3/h
再生方式 Regeneration Mode	逆流再生 UF	逆流再生 UF