单罐自动软化阀（LED显示）

Automatic Softener Valve With Single Tank(LED Display)



63604 (F63C3)



63610 (F74A3)



63640 (F112A3)

结构性能特点 Structure Features

- 停电数据保护（3天）
- 可选时间型或流量型
- 时间型有按天计和按小时计两种
- 流量型再生模式分延滞型（A-01）、即时型（A-02）、智能延滞型（A-03）、智能即时型（A-04）4种
- 再生可选无硬水旁通或有硬水旁通
- 可选顺流再生或逆流再生
- 带信号输出、远程控制、互锁、泄压等端口
- 可定制RS-485通信功能
- F77A、F95A、F111A、F147A为双阀芯结构
- F112、F96为活塞式结构

- LED display, date saved after power off (3 days)
- Time type or meter type is for optional
- Start rising by days or hours
- Time clock regeneration option: by days or by hours
- Meter valve regeneration option:
  Meter Delayed (A-01), Meter Immediate (A-02), Intelligent Meter Delayed (A-03), Intelligent Meter Immediate (A-04).
- No hard water bypass or hard water bypass in regeneration is optional
- Down-flow regeneration or Up-flow regeneration is optional
- With RS-485 port is optional
- F77A, F95A, F111A, F147A are dual valve core structure
- F112A, F96A are piston structure

型 号 Model			 专 利 号：US10364903B2（美国） Patent No. EP3104052（欧洲）
	63604C(F63I3)	63605(F116A3)	63605E(F130A3)
工作流程 Working Process	运行→反洗→吸盐慢洗→盐箱补水→正洗→运行 Service→Backwash→Brine & Slow Rinse→Brine Refill→Fast Rinse→Service		
进/出水口 Inlet/Outlet	1"M	1"M	1"M
排水口 Drain	1/2"M	3/4"M	3/4"M
基座 Base	2.5"-8NPSM	2.5"-8NPSM	2.5"-8NPSM
中心管 Riser Pipe	1.05"OD	1.05"OD	1"D-GB
吸盐口 Brine Tank Connector	3/8"M	3/8"M	3/8"M
适配罐体 Resin Tank	6"~18"	10"~18"	10"~24"
流量 Flow Rate	4 m^3/h	5 m^3/h	5 m^3/h
再生方式 Regeneration Mode	顺流再生 DF	顺流再生 DF	顺流再生 DF

型 号 Model		 带RS-485通信端口 with RS-485 port	 可选RS-485通信端口 RS-485 port is optional
	63605E(F116E3)	63608(F133A3)	63610(F74A3)
工作流程 Working Process	运行→反洗→吸盐慢洗→盐箱补水→正洗→运行 Service→Backwash→Brine & Slow Rinse→Brine Refill→Fast Rinse→Service		
进/出水口 Inlet/Outlet	1"M	1.5"M	2"M
排水口 Drain	3/4"M	3/4"M	1"M
基座 Base	2.5"-8NPSM	4"-8UN	4"-8UN
中心管 Riser Pipe	1.05"OD	1.5"D-GB	1.5"D-GB
吸盐口 Brine Tank Connector	3/8"M	1/2"M	1/2"M
适配罐体 Resin Tank	10"~18"	20"~30"	20"~30"
流量 Flow Rate	5 m^3/h	8 m^3/h	10 m^3/h
再生方式 Regeneration Mode	顺流再生 DF	顺流再生 DF	顺流再生 DF