RO MEMBRAN DIŞ KAPLARI

18x12 Membran Dış Kabı (Quick)

1812 ters osmoz membranları için · 4/6 quick bağlantı çubuklu · Made in Türkiye

Ev tipi ters osmoz cihazlarında 1812 ölçülü membranın yerleştirildiği membran dış kabı. Giriş, saf su ve atık su çıkışları 4/6 quick bağlantı çubuklu olduğundan 4/6 RO hortumu aletsiz takılır.

Kapak, kap gövdesine vidalanarak O-ring ile sızdırmazlık sağlar; membran değişiminde kapak anahtarla açılır.

UYUMLU MEMBRAN **1812** ev tipi RO	BAĞLANTI **Quick** 4/6 çubuk
MAKS. ÇALIŞMA BASINCI **8,6** bar	ÇALIŞMA SICAKLIĞI **4 – 45** °C



01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Uyumlu Membran	Bağlantı
3-2-EV-1812-Q	18x12 Membran Dış Kabı	1812	Quick çubuk 4/6

Kapak anahtarları: 3-2-EV-1812-YED-02 (PP), 3-2-EV-1812-YED-01 (ABS), çok amaçlı 5-FK-YED-A03 / A02.



02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Maksimum çalışma basıncı	**8,6 bar (125 psi)**
Çalışma sıcaklığı	**4 – 45 °C (39 – 113 °F)**
Uyumlu membran	**1812 (ev tipi RO membranları)**
Bağlantı	**Quick bağlantı çubuğu, 4/6**

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Gövde ve kapak	**Polipropilen (PP), beyaz**
Uç yapısı	**Quick bağlantı çubuklu (4/6)**
Conta	**Elastomer (O-ring)**
Menşei	**Türkiye**

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- 1812 membranlarla uyumlu standart ölçü
- Quick bağlantı çubukları ile aletsiz hortum montajı
- O-ringli vidalı kapak ile sızdırmaz kapanma
- Anahtar ile kolay membran değişimi
- Hafif ve korozyona dayanıklı plastik yapı

05 UYGULAMA ALANLARI

- Ev tipi tezgah altı ters osmoz cihazları
- Tezgah üstü ve sebil tipi arıtma cihazları
- Cihaz üretimi ve servis yedek parçası
- Membran dış kabı yenileme

06 MONTAJ VE MEMBRAN DEĞİŞİMİ

01 Cihazın su girişini kapatın ve depo vanasını kapatarak basıncı tahliye edin.

02 Kapağı membran dış kabı anahtarı ile saat yönünün tersine çevirerek açın.

03 Eski membranı çıkarın; yeni membranı conta tarafı önce girecek şekilde yerleştirin.

04 O-ringi kontrol edin, kapağı kapatın ve hortumları quick bağlantılara takın.

05 Suyu açın, sızdırmazlığı kontrol edin; ilk üretilen suyu akıtarak atın.

> Giriş, saf su ve atık su hatlarını doğru bağlantılara takın. Kapağı aşırı sıkmayın; O-ringde ezilme veya kesik görülürse yenileyin. Sıcak su hattına bağlamayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet
3-2-EV-1812-Q	385 × 385 × 690	50



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com