INLINE FİLTRE SERİSİ · ÇUBUKLU

2" Inline BioSeramik Filtre

2" inline · Biyoseramik top dolgu · Quick bağlantı

Ters osmoz cihazlarında son aşamada kullanılan kapalı gövdeli 2" inline biyoseramik filtre. Pişirilmiş seramik toplardan oluşan dolgu, ters osmoz suyuna mineral kazandırarak suyun tadını iyileştirir.

Membran sonrası, musluk hattına takılır. 4/6 quick bağlantı çubukları sayesinde aletsiz takılır ve değiştirilir.


DOLGU **Biyoseramik** top	MAKS. DEBİ **2,8** L/dk
KULLANIM KAPASİTESİ **5.677** L (1.500 gal)	BAĞLANTI **Quick** 4/6 çubuk, iki uçta



01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Filtre Ortamı	Maks. Debi (L/dk)	Kapasite* (L)	A (mm)	B (mm)
6-20-BIO-Ç	2" Inline BioSeramik Filtre	Biyoseramik toplar	2,8	5.677	260	53

A: Toplam boy (bağlantı çubukları dahil) · B: Dış çap. Kapalı (kaynaklı) gövde; filtre açılmaz, komple değiştirilir. Akış yönü gövde üzerinde belirtilmiştir.
* Etiket değeri (1.500 gal). Gerçek kapasite su kalitesine ve kullanıma göre değişir.



02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma basıncı	1,4 – 8,6 bar (20 – 125 psi)
Çalışma sıcaklığı	4 – 38 °C (39 – 100 °F)
Maksimum debi	2,8 L/dk (168 l/h)
Değişim periyodu	5.677 L veya en geç 12 ay

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Biyoseramik toplar
Gövde	Plastik (tipik olarak PP), kaynaklı
Bağlantı	Quick bağlantı çubuğu 4/6, iki uçta
Kullanım	Tek kullanımlık, açılmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Biyoseramik top dolgu
- Ters osmoz suyunun tadını iyileştirir
- Suya mineral kazandırır
- Quick bağlantı ile aletsiz, hızlı değişim
- Standart 2" inline filtre yuvalarıyla uyumlu

05 UYGULAMA ALANLARI

- Ev tipi ters osmoz (RO) cihazları
- Tezgah altı ve tezgah üstü su arıtma cihazları
- Şebekeye bağlı (damacanasız) su sebilleri
- Mevcut cihazlara ek filtre olarak
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Kullanılmış filtreyi bağlantı çubuklarından ayırarak klipsinden çıkarın.

03 Yeni filtreyi gövdedeki akış yönüne (IN → OUT) dikkat ederek 4/6 hortumlara bağlayın.

04 Su girişini yavaşça açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda birkaç dakika su akıtarak hattı yıkayın.

> Filtre tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. 5.677 litrede veya en geç 12 ayda bir değiştirin. Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan sularda dezenfeksiyon olmadan kullanmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-20-BIO-Ç	280 × 280 × 270	25	5,36 kg

1 palete 40 koli konulmaktadır. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye