INLINE FİLTRE SERİSİ · ÇUBUKLU

2" Çubuklu Elit Post Karbon Filtre

2" inline · Quick (çubuklu) bağlantı · Premium kokonat bazlı aktif karbon

Ters osmoz cihazlarında depo ile musluk arasına takılan kapalı gövdeli 2" post karbon filtre. Kokonat bazlı aktif karbon, depoda bekleyen suyun tat ve kokusunu düzeltir.

Elit model, premium sınıf kokonat bazlı aktif karbon içerir. Quick bağlantı çubukları sayesinde cihaza alet gerektirmeden takılır ve değiştirilir.


MAKS. DEBİ **2,8** L/dk	KULLANIM KAPASİTESİ **5.677** L (1.500 gal)
ÇAP **2"** inline	BAĞLANTI **Quick** 4/6 çubuk, iki uçta



01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Filtre Ortamı	Maks. Debi (L/dk)	Kapasite* (L)	A (mm)	B (mm)
6-20-POST-E	2" Çubuklu Elit Post Karbon Filtre	Premium karbon	2,8	5.677	260	53

A: Toplam boy · B: Dış çap. Kapalı (kaynaklı) gövde; filtre açılmaz, komple değiştirilir. Akış yönü gövde üzerinde belirtilmiştir.
* Etiket değeri. Gerçek kapasite su kalitesine ve kullanıma göre değişir.



02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma basıncı	Maks. 8 bar (8 kg/cm²)
Çalışma sıcaklığı	Maks. 38 °C (100 °F)
Maksimum debi	2,8 L/dk
Değişim periyodu	5.677 L veya en geç 12 ay

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Premium kokonat bazlı aktif karbon
Karbon hammaddesi	Kokonat
Gövde	Plastik (tipik olarak PP), kaynaklı
Bağlantı	Quick bağlantı çubuğu 4/6, iki uçta
Kullanım	Tek kullanımlık, açılmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Premium sınıf kokonat bazlı aktif karbon
- Depoda bekleyen suyun tat ve kokusunu düzeltir
- Quick bağlantı ile aletsiz, hızlı değişim
- Kapalı gövde; değişimde filtre kabı temizliği gerekmez
- Standart 2" inline filtre yuvalarıyla uyumlu

05 UYGULAMA ALANLARI

- Ev tipi ters osmoz (RO) cihazları
- Tezgah altı ve tezgah üstü su arıtma cihazları
- Şebekeye bağlı (damacanasız) su sebilleri
- Buzdolabı, buz ve kahve makinelerinin besleme hattı
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Kullanılmış filtreyi bağlantı çubuklarından ayırarak yuvasından çıkarın.

03 Yeni filtreyi gövdedeki akış yönüne (IN → OUT) dikkat ederek bağlayın.

04 Su girişini yavaşça açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda su berraklaşana kadar musluktan birkaç dakika su akıtın.

> Filtre tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. Etiket kapasitesine ulaşıldığında veya en geç 12 ayda bir değiştirin. Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan veya kalitesi bilinmeyen sularda dezenfeksiyon olmadan kullanmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-20-POST-E	280 × 280 × 270	25	8,30 kg

1 palete 40 koli konulmaktadır. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye