INLINE FİLTRE SERİSİ · JACO

2" Jaco Silver Post Karbon Filtre

2" inline · 1/4" iç diş (Jaco) bağlantı · Gümüş katkılı kokonat bazlı aktif karbon

Ters osmoz cihazlarında depo ile musluk arasına takılan kapalı gövdeli 2" post karbon filtre. Kokonat bazlı aktif karbon, depoda bekleyen suyun tat ve kokusunu düzeltir.

Silver modelde gümüş katkılı karbon kullanılır. Gümüş, karbon yatağında bakteri üremesini sınırlamak amacıyla kullanılır; suyu dezenfekte etmez. İki uçtaki dişli (Jaco) bağlantı, rakorlu tesisatlarda kullanım içindir.


MAKS. DEBİ **2,85** L/dk	KULLANIM KAPASİTESİ **5.600** L veya 1 yıl
ÇAP **2"** inline	BAĞLANTI **1/4"** iç diş (Jaco), iki uçta



01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Filtre Ortamı	Maks. Debi (L/dk)	Kapasite* (L)	A (mm)	B (mm)
6-20-POST-SİLVER-J	2" Jaco Silver Post Karbon Filtre	Gümüş katkılı karbon	2,85	5.600	255	53

A: Toplam boy · B: Dış çap. Kapalı (kaynaklı) gövde; filtre açılmaz, komple değiştirilir. Akış yönü gövde üzerinde belirtilmiştir.
* Etiket değeri. Gerçek kapasite su kalitesine ve kullanıma göre değişir.



02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma basıncı	2 – 7 bar (29 – 102 psi)
Çalışma sıcaklığı	5 – 42 °C (41 – 108 °F)
Maksimum debi	2,85 L/dk
Değişim periyodu	5.600 L veya 1 yıl

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Gümüş katkılı kokonat bazlı aktif karbon
Karbon hammaddesi	Kokonat
Gövde	Plastik (tipik olarak PP), kaynaklı
Bağlantı	1/4" iç diş (Jaco), iki uçta
Kullanım	Tek kullanımlık, açılmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Gümüş katkılı kokonat bazlı aktif karbon
- Gümüş, karbon yatağında bakteri üremesini sınırlar
- Depoda bekleyen suyun tat ve kokusunu düzeltir
- Dişli (Jaco) uçlar, rakorlu tesisatlara uygun
- Kapalı gövde; değişimde filtre kabı temizliği gerekmez
- Standart 2" inline filtre yuvalarıyla uyumlu

05 UYGULAMA ALANLARI

- Ev tipi ters osmoz (RO) cihazları
- Tezgah altı ve tezgah üstü su arıtma cihazları
- Şebekeye bağlı (damacanasız) su sebilleri
- Buzdolabı, buz ve kahve makinelerinin besleme hattı
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Rakorları sökerek kullanılmış filtreyi yuvasından çıkarın.

03 Rakorların dişlerine teflon bant sarın ve yeni filtreye akış yönüne (IN → OUT) göre takın.

04 Su girişini yavaşça açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda su berraklaşana kadar musluktan birkaç dakika su akıtın.

> Filtre tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. Etiket kapasitesine ulaşıldığında veya en geç 12 ayda bir değiştirin. Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan veya kalitesi bilinmeyen sularda dezenfeksiyon olmadan kullanmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-20-POST-SİLVER-J	280 × 280 × 270	25	5,84 kg

1 palete 40 koli konulmaktadır. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye