INLINE FİLTRE SERİSİ · ÇUBUKLU

2" Inline Mineral Filtre

2" inline · F05 · Mineral granül ortam · Mineral ve tat düzeltme · Quick bağlantı

Ters osmoz cihazlarında kullanılan, sarı gövdeli 2" inline mineral filtre (F05). Ters osmoz membranı sudaki çözünmüş tuzların büyük bölümünü giderdiği için çıkış suyu düşük mineralli ve tatsız olabilir. Mineral filtre bu suya mineral kazandırarak TDS değerini bir miktar artırır ve tadını düzeltir.

ORP değerini düşürür. Öncelikli amacı suyun mineral içeriğini ve tadını düzeltmektir.




MAKS. DEBİ **2,8** L/dk	KULLANIM KAPASİTESİ **5.677** L veya 12 ay
ORP (ETİKET) **-50 ~ -200** mV	MAKS. SICAKLIK / BASINÇ **42 °C / 8,6** bar

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Gövde	Maks. Debi (L/dk)	Kapasite* (L)	A (mm)	B (mm)
6-20-MIN-Ç	2" Mineral Filtre (F05)	Sarı	2,8	5.677	252	51

A: Toplam boy (bağlantı çubukları dahil) · B: Dış çap. Kapalı (kaynaklı) gövde; filtre açılmaz, komple değiştirilir. Akış yönü gövde üzerinde belirtilmiştir.
* Etiket değeri (1.500 gal veya 12 ay). Gerçek kapasite su kalitesine ve kullanıma göre değişir.



02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma basıncı	1,4 – 8,6 bar (20 – 125 psi)
Çalışma sıcaklığı	4 – 42 °C (39 – 108 °F)
Maksimum debi	2,8 L/dk (0,75 GPM)
Değişim periyodu	5.677 L veya 12 ay

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Mineral granül (seramik top tipi)
Etkisi	TDS bir miktar ↑, ORP ↓, tat düzeltme
Gövde	Sarı plastik (tipik olarak PP), kaynaklı
Bağlantı	Quick bağlantı çubuğu 4/6, iki uçta
Kullanım	Tek kullanımlık, açılmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Ters osmoz suyuna mineral kazandırır, tadını düzeltir
- ORP değerini düşürür
- 2,8 L/dk debiye kadar kullanım
- 5.677 L (1.500 gal) etiket kapasitesi
- Quick bağlantı ile aletsiz, hızlı değişim
- Standart 2" inline filtre yuvalarıyla uyumlu

05 UYGULAMA ALANLARI

- Ev tipi ters osmoz (RO) cihazları
- Alkali filtre sonrası kullanım
- Tezgah altı ve tezgah üstü su arıtma cihazları
- Şebekeye bağlı (damacanasız) su sebilleri
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Filtreyi post karbon (varsa alkali) filtre ile musluk arasına yerleştirin.

03 Gövdedeki akış yönüne (IN → OUT) dikkat ederek quick bağlantıları takın.

04 Su girişini yavaşça açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda yaklaşık 15 litre (4 galon) suyu akıtarak boşaltın.

> Filtre tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. 5.677 litrede veya en geç 12 ayda bir değiştirin. Tıbbi bir ürün değildir. Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan veya kalitesi bilinmeyen sularda dezenfeksiyon olmadan kullanmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-20-MIN-Ç	280 × 280 × 270	25	10,09 kg

1 palete 40 koli konulmaktadır. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye