INLINE FİLTRE SERİSİ · ÇUBUKLU

# 2" Twin Soft Filtreler

2" inline · Silifoz (polifosfat) + PP spun sediment · Kireç önleyici · 4 karışım oranı

Silifoz (polifosfat) kristalleri ile PP spun sediment filtreyi tek gövdede birleştiren kapalı Regnum 2" inline kartuşlar. Silifoz, sertlik yapıcı kalsiyum ve magnezyum iyonları ile karbonatların yüzeylere tutunarak kireç oluşturmasını geciktirir; spun bölüm sudaki partikülleri tutar.


Seri dört karışım oranında sunulur: %100 silifozlu membran koruyucu modelden %75 spun filtreli modele kadar. Ters osmoz membranını ve sonraki ekipmanı kireç ve tortuya karşı korumak için membran öncesine takılır.




| | |
|---|---|
| SİLİFOZ ORANI<br>**%25 – %100** hacim | MAKS. DEBİ<br>**2,85** L/dk |
| KULLANIM KAPASİTESİ<br>**9.462** L / 1 yıl | SICAKLIK / BASINÇ<br>**5 – 42 °C / 2 – 7** bar |

## 01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

| Stok Kodu | Model | Silifoz (%) | PP Spun (%) | Maks. Debi (L/dk) | Kapasite* (L) | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6-20-TS100-Ç** | Membran Koruyucu | 100 | — | 2,8 | 5.677 | 260 | 53 |
| **6-20-TS50-Ç** | Twin Soft 50 | 50 | 50 | 2,8 | 5.677 | 260 | 53 |
| **6-20-TS25-Ç** | Twin Soft 25 | 25 | 75 | 2,8 | 5.677 | 260 | 53 |




A: Toplam boy (bağlantı çubukları dahil) · B: Dış çap. Kapalı (kaynaklı) gövde; filtre açılmaz, komple değiştirilir. Akış yönü gövde üzerinde belirtilmiştir.
* Etiket değeri (veya en geç 1 yıl). Gerçek kapasite suyun sertliğine, tortu miktarına ve kullanıma göre değişir.

## 02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

| | |
|---|---|
| Çalışma basıncı | 2 – 7 bar (29 – 102 psi) |
| Çalışma sıcaklığı | 5 – 42 °C (41 – 108 °F) |
| Maksimum debi | 2,85 L/dk (171 l/h) |
| Değişim periyodu | 5.677 L veya en geç 12 ay |

## 03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

| | |
|---|---|
| Kireç önleyici | Silifoz (polifosfat) kristali |
| Sediment bölümü | PP spun (eriyik üflemeli polipropilen) |
| Gövde | Yarı şeffaf plastik (tipik PP), kaynaklı |
| Bağlantı | Quick çubuk 4/6 (dişli seçenek mevcut) |
| Kullanım | Tek kullanımlık, açılmaz |

**ADRES**
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

**İLETİŞİM**
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

**WEB**
hscwater.com

Made in Türkiye

## 04 ÖZELLİKLER

- Silifoz ve PP spun sediment tek kartuşta
- Dört karışım oranı, aynı gövde ölçüsü ve bağlantı
- Membranı ve ekipmanı kirece karşı korur
- Spun bölüm partikül ve tortuyu tutar
- Kapalı gövde; değişimde filtre kabı temizliği gerekmez
- Standart 2" inline filtre yuvalarıyla uyumlu

## 05 UYGULAMA ALANLARI

- Ev tipi ters osmoz (RO) cihazlarında membran öncesi
- Şebekeye bağlı sıcak-soğuk su sebilleri
- Kahve, çay ve buz makinelerinin besleme hattı
- Tezgah altı su arıtma cihazları
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

## 06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Kullanılmış filtreyi bağlantı çubuklarından ayırarak yuvasından çıkarın.

03 Yeni filtreyi gövdedeki akış yönüne (IN → OUT) dikkat ederek bağlayın.

04 Su girişini yavaşça açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda suyu birkaç dakika akıtarak sistemi durulayın.

> Filtre tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. 5.677 litrede veya en geç 12 ayda bir değiştirin. Giriş suyu sıcaklığı 42 °C'yi aşmamalıdır. Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan veya kalitesi bilinmeyen sularda dezenfeksiyon olmadan kullanmayın.

## 07 AMBALAJ BİLGİLERİ

| Stok Kodu | Koli Ölçüsü (mm) | Koli İçi Adet | Koli Ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 6-20-TS100-Ç | 280 × 280 × 270 | 25 | 12,15 kg |
| 6-20-TS50-Ç | 280 × 280 × 270 | 25 | 4,80 kg |
| 6-20-TS25-Ç | 280 × 280 × 270 | 25 | 3,50 kg |

1 palete 40 koli konulmaktadır. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).




Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

**ADRES**
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

**İLETİŞİM**
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

**WEB**
hscwater.com

Made in Türkiye