RO YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR · RO HORTUM

4/6 RO Hortum (Kutulu)

Otomatik hortum kesme makinelerine uygun karton makara · 1/4" quick bağlantılarla uyumlu

Otomatik hortum kesme makinelerinde kullanılmak üzere karton makaraya düzgün sarılmış 4/6 mm RO hortumu. Makara, makinenin besleme ünitesine takılır; hortum dolaşmadan beslenir ve istenen boyda seri olarak kesilir. 1/4" quick bağlantı elemanlarıyla uyumludur.

Su arıtma cihazı üretim ve montaj hatları için hazırlanmıştır. Beyaz, kırmızı, turuncu, sarı, mavi ve siyah renklerde, 300 m karton makarada temin edilebilir. Farklı renkler cihazdaki giriş, arıtılmış su ve atık su hatlarının kolayca ayırt edilmesini sağlar.



ÇAP (İÇ / DIŞ)	UYUMLU BAĞLANTI
4/6 mm	**1/4"** quick
MAKS. ÇALIŞMA BASINCI	MAKS. SICAKLIK
16 bar @ 20 °C	**65** °C (8 bar)

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Çap iç/dış (mm)	Bağlantı	Ambalaj
3-RY-HOR-02-BY-K	4/6 RO Hortum Beyaz (Kutulu)	4/6	1/4"	300 m/top, kutulu
3-RY-HOR-02-KR-K	4/6 RO Hortum Kırmızı (Kutulu)	4/6	1/4"	300 m/top, kutulu
3-RY-HOR-02-TR-K	4/6 RO Hortum Turuncu (Kutulu)	4/6	1/4"	300 m/top, kutulu
3-RY-HOR-02-S-K	4/6 RO Hortum Sarı (Kutulu)	4/6	1/4"	300 m/top, kutulu
3-RY-HOR-02-M-K	4/6 RO Hortum Mavi (Kutulu)	4/6	1/4"	300 m/top, kutulu
3-RY-HOR-02-SS-K	4/6 RO Hortum Siyah (Kutulu)	4/6	1/4"	300 m/top, kutulu

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Maksimum çalışma basıncı	16 bar (230 psi) @ 20 °C · 8 bar (116 psi) @ 65 °C
Maksimum sıcaklık	65 °C (150 °F)
Uyumlu bağlantı	1/4" quick

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Malzeme	Polietilen (PE)
Renk	Beyaz, kırmızı, turuncu, sarı, mavi, siyah
Ölçü	İç 4 / dış 6 mm
Ambalaj	Karton makara (300 m)

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

04 ÖZELLİKLER

- Otomatik hortum kesme makinelerine uygun karton makara
- Düzgün sarım; dolaşmadan besleme
- Seri üretim ve montaj hatları için
- Quick bağlantılarla tam uyum

05 UYGULAMA ALANLARI

- Su arıtma cihazı üretim hatları
- Otomatik hortum kesme ve boylama
- Toplu montaj

06 KESİM VE MONTAJ

01 Hortumu hortum kesme makası ile dik ve çapaksız kesin.

02 Kesilen ucu quick bağlantıya sonuna kadar itin.

03 Hortumu hafifçe geri çekerek kilitlendiğini kontrol edin.

04 Suyu açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

> Hortumu keskin kenarlara sürtünmeyecek ve bükülmeyecek şekilde yerleştirin. Sistemin basınç sınırı en düşük değerli elemana göre belirlenir. Sürekli sıcak su hatlarında ve doğrudan güneş ışığı alan yerlerde kullanmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet
3-RY-HOR-02-BY-K	-	300 m/top









Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye