RO YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR · RO HORTUM

4/6 RO Hortum

1/4" quick bağlantılarla uyumlu

Ters osmoz ve su arıtma cihazlarında filtreler, membran, depo ve musluk arasındaki bağlantılarda kullanılan 4/6 mm RO hortumu; 1/4" quick bağlantı elemanlarıyla uyumludur. Beyaz, kırmızı, turuncu, sarı, mavi ve siyah renklerde, 100 veya 300 m top olarak temin edilebilir.

Farklı renkler cihazdaki giriş, arıtılmış su ve atık su hatlarının kolayca ayırt edilmesini sağlar; renk kodu üreticiye göre değişebilir.



ÇAP (İÇ / DIŞ)	UYUMLU BAĞLANTI
4/6 mm	**1/4"** quick
MAKS. ÇALIŞMA BASINCI	MAKS. SICAKLIK
16 bar @ 20 °C	**65** °C (8 bar)

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Çap iç/dış (mm)	Bağlantı	Ambalaj
3-RY-HOR-02-BY	4/6 RO Hortum Beyaz	4/6	1/4"	300 m/top
3-RY-HOR-05-B	4/6 RO Hortum Beyaz	4/6	1/4"	100 m/top
3-RY-HOR-02-KR	4/6 RO Hortum Kırmızı	4/6	1/4"	300 m/top
3-RY-HO-TR-02	4/6 RO Hortum Turuncu	4/6	1/4"	300 m/top
3-RY-HOR-S-02	4/6 RO Hortum Sarı	4/6	1/4"	300 m/top
3-RY-HOR-02-M	4/6 RO Hortum Mavi	4/6	1/4"	300 m/top
3-RY-HOR-02-SS	4/6 RO Hortum Siyah	4/6	1/4"	300 m/top

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Maksimum çalışma basıncı	16 bar (230 psi) @ 20 °C · 8 bar (116 psi) @ 65 °C
Maksimum sıcaklık	65 °C (150 °F)
Uyumlu bağlantı	1/4" quick

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Malzeme	Polietilen (PE)
Renk	Beyaz, kırmızı, turuncu, sarı, mavi, siyah
Ölçü	İç 4 / dış 6 mm
Ambalaj	Top (100 ve 300 m)

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

04 ÖZELLİKLER

- Esnek ve kolay şekil alan yapı
- Quick bağlantılarla tam uyum
- Pürüzsüz iç yüzey
- İstenen boyda kesilebilir

05 UYGULAMA ALANLARI

- Ters osmoz cihazı bağlantıları
- Su arıtma cihazı üretimi ve servisi
- Sebil ve buzdolabı su hattı bağlantıları

06 KESİM VE MONTAJ

01 Hortumu hortum kesme makası ile dik ve çapaksız kesin.

02 Kesilen ucu quick bağlantıya sonuna kadar itin.

03 Hortumu hafifçe geri çekerek kilitlendiğini kontrol edin.

04 Suyu açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

> Hortumu keskin kenarlara sürtünmeyecek ve bükülmeyecek şekilde yerleştirin. Sistemin basınç sınırı en düşük değerli elemana göre belirlenir. Sürekli sıcak su hatlarında ve doğrudan güneş ışığı alan yerlerde kullanmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet
3-RY-HOR-02-BY	-	300 m/top
3-RY-HOR-05-B	-	100 m/top





Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye