R.O. SU ARITMA CİHAZLARI · DİREKT AKIŞLI (HIGH FLOW)

AI600 GPD Direkt Akışlı Dijital Su Arıtma Cihazı

4 aşamalı ters osmoz · 600 GPD · Direkt akış, tanksız · Dokunmatik akıllı ekran

600 GPD direkt akış teknolojisi ile suyu tankta bekletmeden, ihtiyaç anında yüksek hızda üreten dijital ters osmoz su arıtma cihazı. Her zaman taze su elde edilir.

Dokunmatik akıllı ekran arıtılmış suyun TDS değerini, cihaz durumunu ve filtre ömrünü gösterir; akıllı yıkama sistemi membranı korur. Evler ve yoğun kullanılan ofisler için uygundur.



KAPASİTE **600** GPD (2.271 L/gün)	FİLTRASYON **4** aşama
TANK **Yok** direkt akış	POMPA **600** GPD

01 FİLTRASYON AŞAMALARI

Aşama	Filtre	Görevi	Değişim
1. Aşama	10" Sediment 5 µm	Kum, pas ve tortuyu tutar	6 – 12 ay
2. Aşama	10" CTO Karbon	Kalan klor ve organik maddeleri azaltır	6 – 12 ay
3. Aşama	600 GPD (3013) Membran	Çözünmüş tuzları ve kirleticileri ayırır	12 – 24 ay
4. Aşama	2" Inline Post Karbon (Çubuklu)	Son aşamada tat ve kokuyu düzeltir	6 – 24 ay

Değişim süreleri tipik değerlerdir; su kalitesine ve kullanıma göre değişir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Besleme suyu basıncı	1 – 4 bar (pompalı)
Besleme suyu sıcaklığı	5 – 38 °C (41 – 100 °F)
Besleme suyu TDS	Maks. 500 ppm
Besleme suyu pH	3 – 11
Elektrik	220 – 240 V AC, 50 Hz
Pompa beslemesi	24 V DC (adaptör ile)

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Stok kodu	3-07-DAD-AI-600
Pompa	600 GPD, yüksek verimli, sessiz
Tank	Yok (direkt akış)
Musluk	Paslanmaz lüks musluk
Bağlantı	Quick bağlantı, 3/8" hat alma
Valf	Selenoid valf
Ürün ölçüsü	153 × 391 × 443 mm
Garanti / kullanım ömrü	2 yıl / en az 10 yıl

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 AKILLI ÖZELLİKLER

- Akıllı ekran
- Dokunmatik kontrol
- Arıtılmış su TDS göstergesi
- Saf su için anlık TDS gösterimi
- Cihaz durum göstergesi
- Filtre ömrü göstergesi
- Filtre ömrü hatırlatma
- Akıllı yıkama

05 ÖZELLİKLER

- Direkt akış: tanksız, her zaman taze su
- Yüksek akış ve hızlı su üretimi
- 600 GPD pompa ve membran
- Paslanmaz lüks musluk
- İnce kasa, az yer kaplar

06 UYGULAMA ALANLARI

- Yoğun kullanılan ofis ve işyerleri
- Kafe, restoran ve ticari mutfaklar
- Okul, yurt ve sağlık kurumları
- Kalabalık konutlar ve çok noktalı kullanım

07 KURULUM VE BAKIM

01 Soğuk su vanasını kapatın; bağlantı kitini (hat alma) soğuk su hattına takın.

02 Tezgahı önce 5 mm, sonra 12 mm matkap ucuyla delip musluğu monte edin.

03 Su girişi, musluk ve atık su hortumlarını bağlayın; adaptörü prize takın.

04 Vanayı açın ve ilk çalıştırmada musluktan birkaç dakika su akıtarak sistemi yıkayın.

> Cihazı sıcak suya (40 °C üzeri) bağlamayın. Filtreleri en geç 1 yılda bir değiştirin; cihaz 1 aydan uzun kullanılmayacaksa giriş vanasını kapatıp adaptörü prizden çıkarın.

08 LOJİSTİK BİLGİLERİ

Model	Koli Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı
AI600 GPD	230 × 515 × 490	11,10 kg

Araç	Palet Sayısı	Palet Başına Koli	Paletli	Paletsiz
20" Konteyner	10	32	320 adet	500 adet
40" DC Konteyner	20	32	640 adet	1.000 adet
40" HC Konteyner	20	40	800 adet	1.250 adet
Tenteli Tır	26	40	1.040 adet	—

Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).





Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye