ANTİKALKER · KİREÇ ÖNLEYİCİ KİT

Antikalker Kireç Önleyici Kit

Çamaşır ve bulaşık makineleri için · Parçacıklı siliphos dolu · Kalın silikon conta

Çamaşır ve bulaşık makinelerinin su giriş hortumuna takılan kireç önleyici kit. Şeffaf gövdesindeki parçacıklı siliphos (polifosfat) suda yavaşça çözünerek kalsiyum ve magnezyumun rezistans ve iç yüzeylerde kireç tabakası oluşturmasını geciktirir.

Kafa ile gövde arasındaki kalın silikon conta daha güvenli sızdırmazlık, giriş tarafındaki klingrit conta ise musluk bağlantısında sızdırmazlık sağlar. Şeffaf gövde, siliphos miktarının dışarıdan izlenmesine olanak verir.

DOLGU **Siliphos** parçacıklı	KULLANIM **Çamaşır / bulaşık** makinesi
CONTA **Silikon + klingrit**	BAĞLANTI HATTI **Soğuk su** girişi



01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Dolgu
6-9-001	Kireç Önleyici Kit (dolu)	Siliphos (parçacıklı)
7-MİN-G412	Siliphos (parçacıklı), yedek dolgu	—

Kit, siliphos dolu olarak teslim edilir; siliphos azaldığında 7-MİN-G412 ile yeniden doldurulur.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Bağlantı	**Makine su giriş hortumu ile musluk arası**
Çalışma sıcaklığı	**Soğuk su (maks. 35 °C)**
Maksimum çalışma basıncı	**7 bar (101 psi)**
Maksimum su sertliği	**50 °f (500 mg/l $CaCO_3$)**
Değişim	**Siliphos azaldığında**
Uygulama	**Kireç önleme (sertliği gidermez)**

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Dolgu	**Siliphos (polifosfat), parçacıklı**
Gövde	**Şeffaf plastik**
Kafa	**Beyaz plastik, dişli**
Contalar	**Kalın silikon conta, klingrit conta**

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Parçacıklı siliphos ile daha fazla dolgu, daha etkin koruma
- Kalın silikon conta ile daha güvenli sızdırmazlık
- Şeffaf gövde ile siliphos miktarı dışarıdan izlenebilir
- Yeniden doldurulabilir yapı
- Makine su girişine kolay montaj

05 UYGULAMA ALANLARI

- Çamaşır makineleri
- Bulaşık makineleri
- Kireçli şebeke suyu kullanılan konutlar
- Küçük ofis mutfakları

06 MONTAJ VE DOLUM

01 Makineye su veren musluğu kapatın ve giriş hortumunu musluktan sökün.

02 Kiti klingrit conta musluk tarafında kalacak şekilde musluğa takın.

03 Makinenin giriş hortumunu kitin çıkışına bağlayın ve elle sıkın.

04 Musluğu yavaşça açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

05 Siliphos azaldığında gövdeyi açıp 7-MİN-G412 ile yeniden doldurun.

> Yalnızca soğuk su girişinde kullanın. Siliphos suyun sertliğini gidermez, kireç oluşumunu geciktirir. İşlem görmüş su makinede ısıtılabilir; ancak 75 – 80 °C üzerinde polifosfat etkinliğini giderek kaybeder. İçme suyu hattında kullanmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet
6-9-001	370 × 300 × 310	40

Tekli kutu ölçüsü: 70 × 70 × 140 mm.



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye