R.O. SU ARITMA CİHAZLARI · DİREKT AKIŞLI (HIGH FLOW)

Aquaglass Large Edge 600 (High Flow) Su Arıtma Cihazı

Direkt akışlı ters osmoz · 600 GPD · TDS ve filtre ömrü göstergesi · UV dijital kapak

600 GPD pompa ve 600 GPD membran ile suyu tankta bekletmeden, ihtiyaç anında üreten direkt akışlı ters osmoz su arıtma cihazı. Paralel bağlı çift sediment ve çift GAC ön filtre yüksek debiyi destekler.

UV dijital kapaktaki gösterge arıtılmış suyun TDS değerini ve filtrelerin kalan ömrünü gösterir. Yoğun kullanılan ofisler ve işletmeler için uygundur.

KAPASİTE **600** GPD (2.271 L/gün)	FİLTRASYON **4** aşama
TANK **Yok** direkt akış	POMPA **600** GPD



01 FİLTRASYON AŞAMALARI

Aşama	Filtre	Görevi	Değişim
1. Aşama	2 × HF 01 Sediment 5 µm (paralel)	Kum, pas ve tortuyu tutar	6 – 12 ay
2. Aşama	2 × HF 02 GAC Karbon (paralel)	Klor, tat ve kokuyu azaltır	6 – 12 ay
3. Aşama	1 × 600 GPD Membran	Çözünmüş tuzları ve kirleticileri ayırır	12 – 24 ay
4. Aşama	HF 05 Post Karbon	Son aşamada tat ve kokuyu düzeltir	6 – 24 ay

Opsiyonel: ek aşama olarak alkali, mineral veya bioseramik filtre. İsteğe özel otomatik yıkama sistemi. Değişim süreleri tipik değerlerdir; su kalitesine ve kullanıma göre değişir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Besleme suyu basıncı	1 – 4 bar (pompalı)
Besleme suyu sıcaklığı	5 – 38 °C (41 – 100 °F)
Besleme suyu TDS	Maks. 500 ppm
Besleme suyu pH	3 – 11
Elektrik	220 – 240 V AC, 50 Hz
Pompa beslemesi	24 V DC (adaptör ile)

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Stok kodu	3-07-AGL600-P-EDGE
Pompa	600 GPD
Membran	1 × 600 GPD
Tank	Yok (direkt akış)
Musluk	Lüks musluk
Bağlantı	Quick bağlantı, 3/8" hat alma
Valf	Selenoid vana
Gösterge	Arıtılmış su TDS, filtre ömrü
Garanti / kullanım ömrü	2 yıl / en az 10 yıl

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 AKILLI ÖZELLİKLER

- Arıtılmış su TDS göstergesi
- Filtre ömrü göstergesi
- Otomatik yıkama sistemi (isteğe özel)

05 ÖZELLİKLER

- Direkt akış: tanksız, her zaman taze su
- 600 GPD yüksek kapasite
- Paralel çift sediment ve GAC ön filtre
- Selenoid vana
- UV dijital kapaklı kasa

06 UYGULAMA ALANLARI

- Yoğun kullanılan ofis ve işyerleri
- Kafe, restoran ve ticari mutfaklar
- Okul, yurt ve sağlık kurumları
- Kalabalık konutlar ve çok noktalı kullanım

07 KURULUM VE BAKIM

01 Soğuk su vanasını kapatın; bağlantı kitini (hat alma) soğuk su hattına takın.

02 Tezgahı önce 5 mm, sonra 12 mm matkap ucuyla delip musluğu monte edin.

03 Su girişi, musluk ve atık su hortumlarını bağlayın; adaptörü prize takın.

04 Vanayı açın ve ilk çalıştırmada musluktan birkaç dakika su akıtarak sistemi yıkayın.

> Cihazı sıcak suya (40 °C üzeri) bağlamayın. Filtreleri en geç 1 yılda bir değiştirin; cihaz 1 aydan uzun kullanılmayacaksa giriş vanasını kapatıp adaptörü prizden çıkarın.

08 LOJİSTİK BİLGİLERİ

Model	Koli Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı
Large 600	190 × 550 × 375	12,50 kg

Araç	Palet Sayısı	Palet Başına Koli	Paletli	Paletsiz
20" Konteyner	10	50	500 adet	744 adet
40" DC Konteyner	20	50	1.000 adet	1.512 adet
40" HC Konteyner	20	60	1.200 adet	1.764 adet
Tenteli Tır	26	60	2.560 adet	2.016 adet

Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).





pH ~8.5+ ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

Opsiyonel Alkali Su Aşaması

Opsiyonel ek aşama olarak takılan 2" inline alkali filtre, ters osmoz ile arıtılan suya kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller kazandırır ve pH değerini yaklaşık 8,5'in üzerine çıkarır; suyun tadı yumuşar. Sipariş sırasında belirtilir.

Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye