INLINE FİLTRE SERİSİ · ÇUBUKLU

# Aquatürk Inline CTO Filtre

2,5" inline · Kokonat bazlı karbon blok · 10 µm · Quick bağlantı

Ters osmoz ve su arıtma cihazlarında kullanılan, kapalı gövdeli Aquatürk inline CTO filtre. Kokonat bazlı sıkıştırılmış karbon blok, sudaki kalan klor, organik bileşikler, kötü tat ve kokuyu azaltır. CTO adı, İngilizce Chlorine, Taste and Odor (klor, tat ve koku) kelimelerinin baş harflerinden gelir.

Yoğun gözenekli blok yapı 10 µm'ye kadar ince partikülleri de tutar; böylece ters osmoz membranının yükü azalır. Quick bağlantı çubukları sayesinde cihaza alet gerektirmeden takılır ve değiştirilir.




| | |
|---|---|
| NOMİNAL FİLTRASYON<br>**10** µm | MAKS. DEBİ<br>**2,8** L/dk |
| KULLANIM KAPASİTESİ<br>**9.462** L | MAKS. SICAKLIK / BASINÇ<br>**38 °C / 8** bar |

## 01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

| Stok Kodu | Model | Karbon Hammaddesi | Filtrasyon (µm) | Maks. Debi (L/dk) | Kapasite* (L) | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6-25-CTOK-A** | 2,5" Premium CTO Filtre | Kokonat bazlı | 10 | 2,8 | 9.462 | 300 | 66 |




A: Toplam boy (bağlantı çubukları dahil) · B: Dış çap. Kapalı (kaynaklı) gövde; filtre açılmaz, komple değiştirilir. Akış yönü gövde üzerinde belirtilmiştir.
* Etiket değeri (2.500 gal). Gerçek kapasite su kalitesine, klor miktarına ve debiye göre değişir.

## 02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

| | |
|---|---|
| Çalışma basıncı | 1,4 – 8 bar (20 – 116 psi) |
| Çalışma sıcaklığı | 4 – 38 °C (39 – 100 °F) |
| Maksimum debi | 2,8 L/dk (168 l/h) |
| Değişim periyodu | 9.462 L veya en geç 6 ay |

## 03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

| | |
|---|---|
| Filtre ortamı | Sıkıştırılmış karbon blok |
| Karbon hammaddesi | Kokonat |
| Gövde | Plastik (tipik olarak PP), kaynaklı |
| Bağlantı | Quick bağlantı çubuğu 4/6, iki uçta |
| Kullanım | Tek kullanımlık, açılmaz |

**ADRES**
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

**İLETİŞİM**
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

**WEB**
hscwater.com

Made in Türkiye

## 04 ÖZELLİKLER

- Kokonat bazlı sıkıştırılmış karbon blok
- Kalan klor, tat, koku ve organiklerde etkili giderim
- 10 µm ince filtrasyon ile membranın yükünü azaltır
- Quick bağlantı ile aletsiz, hızlı değişim
- Kapalı gövde; değişimde filtre kabı temizliği gerekmez
- Standart 2,5" inline filtre yuvalarıyla uyumlu

## 05 UYGULAMA ALANLARI

- Ev tipi ters osmoz (RO) cihazları
- Tezgah altı ve tezgah üstü su arıtma cihazları
- Şebekeye bağlı (damacanasız) su sebilleri
- Buzdolabı, buz ve kahve makinelerinin besleme hattı
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

## 06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

**01** Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

**02** Kullanılmış filtreyi bağlantı çubuklarından ayırarak yuvasından çıkarın.

**03** Yeni filtreyi gövdedeki akış yönüne (IN → OUT) dikkat ederek bağlayın.

**04** Su girişini yavaşça açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

**05** İlk kullanımda su berraklaşana kadar en az 5 dakika akıtarak karbon tozunu atın.

> Filtre tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. 9.462 litrede veya en geç 6 ayda bir değiştirin; sistemdeki diğer ön filtrelerle birlikte değiştirilmesi önerilir. Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan veya kalitesi bilinmeyen sularda dezenfeksiyon olmadan kullanmayın.

## 07 AMBALAJ BİLGİLERİ

| Stok Kodu | Koli Ölçüsü (mm) | Koli İçi Adet | Koli Ağırlığı |
|---|---|---|---|
| 6-25-CTOK-A | 325 × 325 × 330 | 25 | 9,75 kg |

1 palete 40 koli konulmaktadır. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).




Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

**ADRES**
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

**İLETİŞİM**
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

**WEB**
hscwater.com

Made in Türkiye