HOUSING FİLTRE SERİSİ · YIKANABİLİR KAFESLİ ÇELİK FİLTRELER

B Serisi Plastik Kafesli Çelik Filtre

50 – 70 mikron paslanmaz çelik elek · Çift O-ringli Ø 45 mm yaka · 5" / 10" / 20"

Bir ucunda çift O-ringli Ø 45 mm bağlantı yakası bulunan, 50 – 70 mikron filtrasyon hassasiyetine sahip yıkanabilir elek kartuş. Yaka, filtre kabının kafasındaki yuvaya geçerek sızdırmazlığı O-ringlerle sağlar; kartuş kap içinde merkezde ve sabit kalır.


Paslanmaz çelik elek, polipropilen kafes gövde ile desteklenir; plastik eleğe göre mekanik dayanımı yüksektir. Düzenli yıkama ile tekrar kullanılabilir.



FİLTRASYON HASSASİYETİ	BAĞLANTI YAKASI
50 – 70 µm	**Ø 45** mm · çift O-ring
TAVSİYE EDİLEN DEBİ	ÇALIŞMA SICAKLIĞI
1.200 – 4.000 l/h	**4 – 45** °C

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Nominal Boy	Tavsiye Edilen Debi (l/h)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
6-04-YC5-B01	5" B Serisi Yıkanabilir Kafesli Çelik Filtre	5"	1.200	125	70	45
6-04-YC10-B01	10" B Serisi Yıkanabilir Kafesli Çelik Filtre	10"	2.500	250	70	45
6-04-YC20-B01	20" B Serisi Yıkanabilir Kafesli Çelik Filtre	20"	4.000	505	70	45



A: Kartuş boyu (yaka hariç) · B: Dış çap · C: Yaka çapı (O-ring dahil). Bağlantı: bir uçta çift O-ringli Ø 45 mm yaka (B serisi).

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Maksimum çalışma basıncı	8,6 bar (125 psi)
Minimum çalışma basıncı	0,5 bar (7,25 psi)
Çalışma sıcaklığı	4 – 45 °C (39 – 113 °F)
Ortalama kullanım ömrü	24 aya kadar
Bakım periyodu	Su kalitesine ve kullanıma göre

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Paslanmaz çelik elek
Kafes ve uç kapaklar	Polipropilen (PP)
Uç yapısı	Çift O-ringli yaka (B serisi)
O-ringler	EPDM
İçme suyu uygunluğu	Toksik olmayan malzemeler
Kullanım	Yıkanabilir, tekrar kullanılabilir

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Çift O-ringli yaka ile kap içinde merkezli ve sızdırmaz oturma
- Yıkanarak tekrar kullanılabilir; işletme maliyetini düşürür
- Sabit su debisi, çok düşük basınç kaybı
- Paslanmaz çelik elek ile yüksek mekanik dayanım
- Kolay temizlik, kısa bakım süresi

05 UYGULAMA ALANLARI

- Konut ve ticari binalarda şebeke suyu ön filtrasyonu
- B serisi (Ø 45 mm yuvalı) filtre kaplarında yedek kartuş
- Su arıtma sistemleri öncesi kum, tortu ve partikül tutma
- Kuyu ve depo suyu ön filtrasyonu
- Tesisat, armatür ve cihazların partiküllere karşı korunması

06 BAKIM VE TEMİZLİK

01 Su girişini kapatın ve filtre kabındaki basıncı tahliye edin.

02 Filtre kabını açarak kartuşu yakasından çekip çıkarın.

03 Kartuşu akan su altında, yumuşak bir fırça ile dıştan içe doğru temizleyin.

04 O-ringleri kontrol edin, gerekirse nemlendirerek kartuşu yuvasına oturtun ve kabı kapatın.

05 Su girişini yavaşça açın ve sızdırmazlığı kontrol edin.

> Yıkama sıklığı suyun kalitesine, kirlilik yüküne ve kullanıma göre belirlenir; debide belirgin düşüş görüldüğünde kartuşu yıkayın. Temizlikte çözücü, aşındırıcı veya sert kimyasal madde kullanmayın. O-ringlerde kesik veya ezilme, elekte yırtılma ya da gövdede deformasyon görülmesi halinde kartuşu yenisiyle değiştirin.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet
6-04-YC5-B01	375 × 375 × 500	50
6-04-YC10-B01	375 × 375 × 520	50
6-04-YC20-B01	375 × 375 × 520	25



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye