HOUSING FİLTRE SERİSİ · İP FİLTRELER

BX O-ringli İp Filtre

Polipropilen ip sargı · Çift O-ringli Ø 45 mm yaka (B serisi) · 10" / 20"

Polipropilen ipliğin polipropilen destek borusu üzerine belirli bir desenle sarılmasıyla üretilen tortu (sediment) filtre kartuşu. Bir ucundaki çift O-ringli Ø 45 mm yaka, filtre kabının kafasındaki yuvaya geçerek sızdırmazlığı sağlar; kartuş kap içinde merkezde ve sabit kalır.

Dıştan içe sıklaşan sarım yapısı derinlik filtrasyonu sağlar; pas, kum, tortu ve çamur kartuşun tüm kesitinde tutulur. B serisi (Ø 45 mm yuvalı) filtre kaplarında kullanılır.




NOMİNAL FİLTRASYON	BAĞLANTI YAKASI
5 µm (standart)	**Ø 45** mm · çift O-ring
TAVSİYE EDİLEN DEBİ	DEĞİŞİM PERİYODU
2.000 – 3.000 l/h	**3 – 6** ay

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Nominal Boy	Tavsiye Edilen Debi* (l/h)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
6-01-10-B01	10" BX O-ringli İp Filtre	10"	2.000	250	61	45
6-01-20-B01	20" BX O-ringli İp Filtre	20"	3.000	505	61	45

A: Kartuş boyu (yaka hariç) · B: Dış çap · C: Yaka çapı (O-ring dahil). Bağlantı: bir uçta çift O-ringli Ø 45 mm yaka (B serisi).
* 5 µm kartuş ve 20 °C su için tipik değerdir; kirli suda debi düşer.



02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı	4 – 45 °C (39 – 113 °F)
Uygulama	Sediment filtrasyonu
Önerilen değişim fark basıncı	1 bar (15 psi)
Değişim periyodu	3 – 6 ay (su kalitesine göre)

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Polipropilen (PP) iplik
Destek borusu (core)	Polipropilen (PP)
Uç yapısı	Çift O-ringli yaka (BX)
O-ringler	EPDM
Kullanım	Tek kullanımlık, yıkanmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Çift O-ringli yaka ile kap içinde merkezli ve sızdırmaz oturma
- Derinlik filtrasyonu ile yüksek kirlilik tutma kapasitesi
- Kademeli sarım yapısı sayesinde uzun kullanım ömrü
- Polipropilen iplik ve destek borusu; kimyasallara dayanıklı
- B serisi (Ø 45 mm yuvalı) filtre kaplarıyla uyumlu
- Ekonomik, kolay değiştirilebilir sarf malzemesi

05 UYGULAMA ALANLARI

- Konut ve ticari binalarda şebeke suyu ön filtrasyonu
- B serisi filtre kaplarında yedek sediment kartuşu
- Ters osmoz (RO) ve su arıtma cihazları öncesi koruma
- Kuyu, depo ve kaynak suyu filtrasyonu
- Tesisat, armatür ve cihazların tortuya karşı korunması

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Su girişini kapatın ve filtre kabındaki basıncı tahliye edin.

02 Filtre kabını açın, kullanılmış kartuşu yakasından çekip çıkarın ve kabın içini temizleyin.

03 Yeni kartuşun O-ringlerini nemlendirin ve yakayı kafadaki yuvaya tam oturtun.

04 Kabı kapatın, su girişini yavaşça açın ve sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda birkaç dakika su akıtarak hattı yıkayın.

> İp filtreler tek kullanımlıktır; yıkanarak tekrar kullanılmamalıdır. Giriş–çıkış arasındaki basınç farkı 1 bara ulaştığında veya en geç 6 ayda bir kartuşu değiştirin. Kartuşu O-ringleri hasarlı olarak kullanmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet
6-01-10-B01	-	-
6-01-20-B01	-	-

Ambalaj bilgisi için satış ekibimizle iletişime geçiniz.



10" BX O-ringli İp Filtre



20" BX O-ringli İp Filtre

Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye