HOUSING FİLTRE SERİSİ · İP FİLTRELER

BigBlue PP İp Sargılı Filtre Kartuşu

Polipropilen ip sargı · Derinlik filtrasyonu · 4,5" çap · 10" / 20" BigBlue

BigBlue filtre kapları için üretilen, polipropilen ipliğin polipropilen destek borusu üzerine belirli bir desenle sıkıca sarılmasıyla elde edilen geniş çaplı tortu (sediment) filtre kartuşu. Sudaki pas, kum, tortu ve çamuru fiziksel olarak tutar.


4,5" çap, standart kartuşlara göre çok daha fazla filtre hacmi ve kirlilik tutma kapasitesi sağlar. Yüksek debili bina girişlerinde ve kuyu suyu hatlarında daha seyrek değişimle kullanılır.



NOMİNAL FİLTRASYON	DIŞ ÇAP
5 µm (standart)	**4,5"** · 115 mm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	DEĞİŞİM PERİYODU
4 – 45 °C	**3 – 6** ay

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Nominal Boy	Maks. Debi* (l/h)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
6-01-10-BB	10" BigBlue İp Filtre	10"	5.000	250	115	28
6-01-20-BB	20" BigBlue İp Filtre	20"	10.000	508	115	28



A: Kartuş boyu · B: Dış çap · C: İç çap. Bağlantı tipi: çift açık uç (DOE). BigBlue (4,5") filtre kaplarıyla kullanılır.
* 5 µm kartuş ve 20 °C su için tipik değerdir; ince mikron değerlerinde ve kirli suda debi düşer.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı	4 – 45 °C (39 – 113 °F)
Uygulama	Sediment filtrasyonu
Uyumlu filtre kabı	BigBlue 10" / 20"
Önerilen değişim fark basıncı	1 bar (15 psi)
Değişim periyodu	3 – 6 ay (su kalitesine göre)

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Polipropilen (PP) iplik
Destek borusu (core)	Polipropilen (PP)
Uç yapısı	Çift açık uç (DOE), contasız
Kullanım	Tek kullanımlık, yıkanmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- 4,5" çap ile yüksek filtre hacmi ve kirlilik tutma kapasitesi
- Derinlik filtrasyonu, kademeli sarım yapısı
- Yüksek debide düşük basınç kaybı
- Polipropilen iplik ve destek borusu; kimyasallara dayanıklı
- BigBlue 10" ve 20" filtre kaplarıyla uyumlu
- Standart kartuşlara göre daha seyrek değişim

05 UYGULAMA ALANLARI

- Bina, site ve işletme girişlerinde şebeke suyu filtrasyonu
- Kuyu ve depo suyu ön filtrasyonu
- Yüksek debili arıtma sistemleri öncesi koruma
- Endüstriyel proses ve soğutma suyu hatları
- Tarımsal sulama ve hayvancılık suyu hatları

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Su girişini kapatın ve filtre kabındaki basıncı tahliye edin.

02 BigBlue filtre kabını anahtarla açın, kullanılmış kartuşu çıkarın ve kabın içini temizleyin.

03 Yeni kartuşu kabın ortasına oturacak şekilde yerleştirin, contayı kontrol ederek kabı kapatın.

04 Su girişini yavaşça açın ve sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda birkaç dakika su akıtarak hattı yıkayın.

> İp filtreler tek kullanımlıktır; yıkanarak tekrar kullanılmamalıdır. Giriş–çıkış arasındaki basınç farkı 1 bara ulaştığında veya en geç 6 ayda bir kartuşu değiştirin. Yeni kartuşta ilk akışta hafif köpüklenme görülebilir; bu durum normaldir.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-01-10-BB	585 × 250 × 530	20	-
6-01-20-BB	585 × 245 × 530	10	9,00 kg

10" model koli ağırlığı için satış ekibimizle iletişime geçiniz.



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye