HOUSING FİLTRE SERİSİ · SPUN FİLTRELER

BigBlue Spun PP Filtre Kartuşu

Geniş çaplı (4,5") eriyik üflemeli polipropilen · Yüksek debi · 10" / 20" BigBlue

Yüksek debili su arıtma sistemleri için geliştirilmiş, 4,5" çaplı BigBlue filtre kaplarına uygun eriyik üflemeli (melt-blown) polipropilen tortu (sediment) filtre kartuşu. Sudaki tortu, kum, pas ve diğer katı partikülleri tutarak sonraki filtreleri ve tesisatı korur.


Geniş filtre yüzeyi ve elyaf hacmi sayesinde daha fazla kirlilik tutar, daha uzun süre kullanılır ve daha seyrek değişim gerektirir. Polipropilen yapı kimyasallara dayanıklıdır, suyun tadını ve kokusunu etkilemez.



NOMİNAL FİLTRASYON	DIŞ ÇAP
5 µm (standart)	**4,5"** · 114 mm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	DEĞİŞİM PERİYODU
4 – 45 °C	**3 – 6** ay

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Nominal Boy	Filtrasyon (µm)	Tavsiye Edilen Debi* (l/h)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
6-02-10-BB05	10" BigBlue Spun PP	10"	5	2.300	250	114	28
6-02-20-BB05	20" BigBlue Spun PP	20"	5	4.500	508	114	28



A: Kartuş boyu · B: Dış çap · C: İç çap. Bağlantı tipi: çift açık uç (DOE), contasız. 10" / 20" BigBlue filtre kaplarına uygundur.
* 20 °C su için tipik değerdir; ince mikron değerlerinde ve kirli suda debi düşer.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Maksimum çalışma basıncı	8,6 bar (125 psi)
Minimum çalışma basıncı	0,5 bar (7,25 psi)
Çalışma sıcaklığı	4 – 45 °C (39 – 113 °F)
Önerilen değişim fark basıncı	1 bar (15 psi)
Değişim periyodu	3 – 6 ay (su kalitesine göre)

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Eriyik üflemeli polipropilen (PP) elyaf
Yapı	Destek borusuz (coreless), kademeli yoğunluk
Uç yapısı	Çift açık uç (DOE), contasız
Kullanım	Tek kullanımlık, yıkanmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Geniş çap ve filtre yüzeyi ile yüksek debi
- Yüksek kirlilik tutma kapasitesi, uzun kullanım süresi
- Kademeli yoğunluklu elyaf yapısı ile derinlik filtrasyonu
- %100 polipropilen; kimyasallara dayanıklı, korozyona uğramaz
- Standart 10" ve 20" BigBlue filtre kaplarıyla uyumlu
- Kolay değiştirilebilir sarf malzemesi

05 UYGULAMA ALANLARI

- Konut ve sitelerde bina ana giriş filtrasyonu
- Ticari işletmeler, oteller ve restoranlar
- BigBlue filtrasyon sistemlerinde ön filtrasyon
- Kuyu, depo ve kaynak suyu filtrasyonu
- Endüstriyel proses ve soğutma suyu hatları

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Su girişini kapatın ve filtre kabındaki basıncı tahliye edin.

02 Kabı BigBlue anahtarı ile açın, kullanılmış kartuşu çıkarın ve kabın içini temizleyin.

03 Yeni kartuşu kabın ortasına oturacak şekilde yerleştirin, contayı kontrol ederek kabı kapatın.

04 Su girişini yavaşça açın ve sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda birkaç dakika su akıtarak hattı yıkayın.

> BigBlue spun filtreler tek kullanımlıktır; yıkanarak tekrar kullanılmamalıdır. Giriş–çıkış arasındaki basınç farkı 1 bara ulaştığında veya en geç 6 ayda bir kartuşu değiştirin.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-02-10-BB05	585 × 250 × 530	20	8,42 kg
6-02-20-BB05	585 × 250 × 530	10	8,67 kg



10" BigBlue Spun PP Filtre



20" BigBlue Spun PP Filtre

Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye