R.O. SU ARITMA CİHAZLARI · ECOPLUS SERİSİ · METAL BRAKET

Ecoplus Su Arıtma Cihazı

5 aşamalı ters osmoz · 75 GPD · 10" filtre kapları · Pompalı / pompasız

Standart 10" filtre kaplı ön filtrelerle çalışan, açık braketli 5 aşamalı ters osmoz su arıtma cihazı. Ön filtre kartuşları ekonomik ve kolay değiştirilir; filtre kaplarındaki kirlenme gözle izlenebilir.

Metal braket üzerine kurulu cihaz harici 12 litre metal tank ile çalışır. Şebeke basıncına göre pompasız veya pompalı olarak tercih edilir; isteğe göre alkali su seçeneği eklenebilir.



KAPASİTE	FİLTRASYON
75 GPD (284 L/gün)	**5** aşama
TANK	POMPA
12 L metal (3,2 gal)	**Pompalı / Pompasız**

01 FİLTRASYON AŞAMALARI

Aşama	Filtre	Görevi	Değişim
1. Aşama	10" Sediment 5 µm	Kum, pas ve tortuyu tutar	6 – 12 ay
2. Aşama	10" GAC Karbon	Klor, tat ve kokuyu azaltır	6 – 12 ay
3. Aşama	10" CTO Karbon	Kalan klor ve organik maddeleri azaltır	6 – 12 ay
4. Aşama	75 GPD Membran Filtre	Çözünmüş tuzları ve kirleticileri ayırır	12 – 24 ay
5. Aşama	2" Inline Post Karbon (Çubuklu)	Son aşamada tat ve kokuyu düzeltir	6 – 24 ay

Opsiyonel: ek aşama olarak alkali, mineral veya bioseramik filtre. Değişim süreleri tipik değerlerdir; su kalitesine ve kullanıma göre değişir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Besleme basıncı (pompasız)	3 – 7 bar
Besleme basıncı (pompalı)	0,2 – 7 bar
Besleme suyu sıcaklığı	5 – 38 °C (41 – 100 °F)
Besleme suyu TDS	Maks. 500 ppm
Besleme suyu pH	3 – 11
Sertlik	Maks. 20 °F
Pompa beslemesi	24 V DC (adaptör ile)

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Stok kodu	3-04-EP
Braket	Metal
Filtre kabı	10" spring tip housing
Tank	12 L metal tank (3,2 gal), harici
Valf	Shut-off valf
Ürün ölçüsü	145 × 350 × 400 (pompasız) · 190 × 365 × 450 (pompalı)
Garanti / kullanım ömrü	2 yıl / en az 10 yıl

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- 5 aşamalı ters osmoz filtrasyonu
- Standart 10" spring tip filtre kapları
- Metal braket, açık yapı
- Ekonomik ön filtre kartuşları
- Pompasız veya pompalı model seçeneği

05 UYGULAMA ALANLARI

- Konutlarda içme ve kullanma suyu
- Tezgah altı mutfak uygulamaları
- Ofis ve küçük işletmeler
- Şebeke suyunun arıtılması

06 KURULUM VE BAKIM

01 Soğuk su vanasını kapatın; bağlantı kitini (hat alma) soğuk su hattına takın.

02 Tezgahı önce 5 mm, sonra 12 mm matkap ucuyla delip musluğu monte edin.

03 Membranı membran kabına yerleştirin; 1/4" hortumu üçe bölüp su girişi, musluk ve atık su hatlarını bağlayın.

04 Vanayı açın (pompalı modelde adaptörü prize takın); tankın dolması için 1 saat bekleyin.

05 İlk dolan tankı musluktan boşaltın; tank yeniden dolunca cihaz kullanıma hazırdır.

Cihazı sıcak suya (40 °C üzeri) bağlamayın. Basınç: 3 barın altındaki şebekelerde pompalı model veya pompa seti kullanın; 7 barın üzerinde girişe basınç düşürücü takın. Filtreleri en geç 1 yılda bir değiştirin; cihaz 1 aydan uzun kullanılmayacaksa vanayı kapatıp tankı boşaltın.

07 LOJİSTİK BİLGİLERİ

Model	Koli Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı
Pompasız	337 × 415 × 570	9,80 kg
Pompalı	337 × 415 × 570	12 kg

Araç	Palet Sayısı	Palet Başına Koli	Paletli	Paletsiz
20" Konteyner	10	18	180 adet	340 adet
40" DC Konteyner	20	18	360 adet	700 adet
40" HC Konteyner	20	24	480 adet	700 adet
Tenteli Tır	26	24	624 adet	896 adet

Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).







pH ~8.5+ ALKALİ SU
Seçeneği ile Tercih Edebilirsiniz.

Opsiyonel Alkali Su Aşaması

Opsiyonel ek aşama olarak takılan 2" inline alkali filtre, ters osmoz ile arıtılan suya kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller kazandırır ve pH değerini yaklaşık 8,5'in üzerine çıkarır; suyun tadı yumuşar. Sipariş sırasında belirtilir.

Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye