HOUSING FİLTRE SERİSİ · SPUN FİLTRELER

End Kaplı Spun PP Filtre Kartuşu

Üst ve alt PP kapaklı · Eriyik üflemeli polipropilen · 110 / 135 / 170 g · 10" – 40"

Eriyik üflemeli (melt-blown) polipropilen elyaf gövdenin her iki ucuna polipropilen kapak takılarak üretilen tortu (sediment) filtre kartuşu. Sudaki tortu, çamur, kum ve pası fiziksel olarak tutar; su arıtma sistemlerinde ön filtre olarak sonraki filtreleri ve ekipmanları korur.


Uç kapaklar kartuşun filtre kabına düzgün oturmasını sağlar, kab içinde kaymasını önler ve sızdırmazlığı artırır.



NOMİNAL FİLTRASYON	ÇALIŞMA SICAKLIĞI
5 µm (standart)	**4 – 45** °C
KARTUŞ BOYU	DEĞİŞİM PERİYODU
10" – 40"	**3 – 6** ay

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Nominal Boy	Ağırlık (g)	Tavsiye Edilen Debi* (l/h)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
6-02-10-05-EK110	10" End Kaplı Spun	10"	110	2.000	250	61	28
6-02-10-05-EK135	10" End Kaplı Spun	10"	135	2.000	250	61	28
6-02-10-05-EK170	10" End Kaplı Spun	10"	170	2.000	250	61	28
6-02-20-05-EK220	20" End Kaplı Spun	20"	220	3.000	508	61	28
6-02-30-05-EK330	30" End Kaplı Spun	30"	330	4.000	762	61	28
6-02-40-05-EK440	40" End Kaplı Spun	40"	440	5.000	1.016	61	28



A: Kartuş boyu · B: Dış çap · C: İç çap. Bağlantı tipi: her iki uçta açık merkezli PP kapak. Standart filtrasyon: 5 µm.
* 20 °C su için tipik değerdir; ince mikron değerlerinde ve kirli suda debi düşer.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı	4 – 45 °C (39 – 113 °F)
Çalışma basıncı	Filtre kabına bağlıdır
Uygulama	Sediment filtrasyonu
Önerilen değişim fark basıncı	1 bar (15 psi)
Değişim periyodu	3 – 6 ay (su kalitesine göre)

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Eriyik üflemeli polipropilen (PP) elyaf
Yapı	Destek borusuz (coreless), kademeli yoğunluk
Uç kapaklar	Polipropilen (PP)
Uç yapısı	Her iki uçta açık merkezli kapak
Kullanım	Tek kullanımlık, yıkanmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Üst ve alt kapaklar ile filtre kabına güvenli ve düzgün oturma
- Kab içinde kaymayı önleyen, sızdırmazlığı artıran uç yapısı
- 110 / 135 / 170 g seçenekleri ile farklı kirlilik tutma kapasitesi
- %100 polipropilen; kimyasallara dayanıklı, korozyona uğramaz
- Kademeli yoğunluklu elyaf yapısı ile derinlik filtrasyonu
- Ekonomik, kolay değiştirilebilir sarf malzemesi

05 UYGULAMA ALANLARI

- Ters osmoz (RO) ve su arıtma cihazlarında ön filtre
- Konut ve ticari binalarda şebeke suyu ön filtrasyonu
- Karbon filtreler ve membranlar öncesi koruma
- Kuyu, depo ve kaynak suyu filtrasyonu
- Endüstriyel proses ve soğutma suyu hatları

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Su girişini kapatın ve filtre kabındaki basıncı tahliye edin.

02 Filtre kabını açın, kullanılmış kartuşu çıkarın ve kabın içini temizleyin.

03 Yeni kartuşu kapakları kabın merkezleme yuvalarına oturacak şekilde yerleştirin.

04 Contayı kontrol ederek kabı kapatın, su girişini yavaşça açın ve sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda birkaç dakika su akıtarak hattı yıkayın.

> End kaplı spun filtreler tek kullanımlıktır; yıkanarak tekrar kullanılmamalıdır. Giriş–çıkış arasındaki basınç farkı 1 bara ulaştığında veya en geç 6 ayda bir kartuşu değiştirin.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-02-10-05-EK110	390 × 390 × 270	25	4,35 kg
6-02-10-05-EK135	390 × 390 × 270	25	4,69 kg
6-02-10-05-EK170	390 × 390 × 270	25	5,84 kg
6-02-20-05-EK220	-	-	-
6-02-30-05-EK330	-	-	-
6-02-40-05-EK440	-	-	-

20" – 40" modeller için koli bilgisi satış ekibimizden temin edilebilir.



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye