INLINE FİLTRE SERİSİ · TAK-ÇEVİR

FT03-1 CTO Kokonat Karbon Filtre

2,5" · Tak-çevir bağlantılı · CTO Karbon · Puricom tip

Tak-çevir (twist-in) bağlantılı, kapalı gövdeli 2,5" Puricom tip filtre serisi. Filtre cihazdaki yuvasına takılıp çevrilerek kilitlenir; değişim sırasında hortum sökmek gerekmez.

Karbon blokla kalan klor ve organik maddeleri azaltır.




BAĞLANTI	ÇAP
Tak-çevir	**2,5"**
ÇALIŞMA BASINCI	DEĞİŞİM PERİYODU
2 – 7 bar	**6 – 12** ay

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Filtre Ortamı	A (mm)	B (mm)
6-25-FT03-1	CTO Karbon Filtre Kokonat (FT92-1)	Karbon blok, kokonat bazlı	290	65

A: Toplam boy (bağlantı dahil) · B: Dış çap. Filtreler tak-çevir bağlantı ile cihaza takılır; kapalı (kaynaklı) gövde, komple değiştirilir.



02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma basıncı	**2 – 7 bar (29 – 102 psi)**
Çalışma sıcaklığı	**5 – 42 °C (41 – 108 °F)**
Değişim periyodu	**Sediment ve karbon en geç 6 ay, post karbon en geç 12 ay**

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	**Karbon blok, kokonat bazlı**
Gövde	**Plastik (tipik olarak PP), kaynaklı**
Bağlantı	**Tak-çevir**
Kullanım	**Tek kullanımlık, açılmaz**

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Tak-çevir bağlantı ile hortum sökmeden değişim
- Hızlı ve temiz filtre değişimi
- Sediment ve karbon seçenekleri
- Kapalı gövde; filtre kabı temizliği gerekmez

05 UYGULAMA ALANLARI

- Ev tipi ters osmoz (RO) cihazları
- Tezgah altı ve tezgah üstü su arıtma cihazları
- Şebekeye bağlı (damacanasız) su sebilleri
- Mevcut cihazlara ek filtre olarak
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Kullanılmış filtreyi çevirerek yuvasından çıkarın.

03 Yeni filtreyi yuvasına takın ve yerine oturana kadar çevirin.

04 Su girişini yavaşça açın ve sızdırmazlığı kontrol edin; ilk suyu birkaç dakika akıtın.

> Filtreler tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. Filtreyi yuvasına takarken zorlamayın; kilitlenmeden su açmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-25-FT03-1	325 × 325 × 330	25	10,80 kg

1 palete 40 koli konulmaktadır. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye