FİLTRE KAPLARI · GA PLUS SERİSİ

GA20 Plus Tekli Filtre Kabı (Plastik Dişli)

20" · Tekli (Single) · 1 ½" – 2" plastik dişli · Şeffaf gövde

Ev ve işyerlerinde şebeke suyunun ön filtrasyonu için kullanılan 20" tekli filtre kabı. C serisi (Ø 57 mm çift O-ringli yakalı) filtrelerle uyumludur; geniş bağlantı çapı sayesinde yüksek debili hatlarda kullanılır.

Kafadaki bağlantı ağızları plastik dişlidir; 1 ½" ve 2" seçenekleriyle sunulur. Şeffaf gövde, filtrenin kirlenme durumunun dışarıdan izlenmesini sağlar.

KARTUŞ BOYU **20"** C serisi	BAĞLANTI **1 ½" – 2"** plastik dişli
ÇALIŞMA BASINCI **0,5 – 8,6** bar	ÇALIŞMA SICAKLIĞI **4 – 45** °C



01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Bağlantı	Debi* (L/dk)	Kartuş	Tekli Kutu (mm)
5-FK-GAP-20-P50	GA20 Plus Tekli Filtre Kabı 1 ½"	1 ½"	120 – 180	20"	155 × 135 × 615
5-FK-GAP-20-P63	GA20 Plus Tekli Filtre Kabı 2"	2"	180 – 260	20"	155 × 135 × 615

Bağlantı dişleri BSPP'dir. * Bağlantı çapına göre önerilen debi aralığı. Tekli kutu ölçüsü ürün ambalajının dış ölçüsüdür.
Uyumlu filtreler: C serisi yıkanabilir plastik ve plastik kafesli çelik filtreler (Ø 57 mm yaka).

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Maksimum çalışma basıncı	8,6 bar (125 psi)
Minimum çalışma basıncı	0,5 bar (7,25 psi)
Çalışma sıcaklığı	4 – 45 °C (39,2 – 113 °F)
Su pH değeri	6,5 – 9,5
Uygun kartuş	20" C serisi (Ø 57 mm yaka)
Kullanım	Soğuk su hattı

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Kafa	Takviyeli polipropilen (PP), mavi
Gövde	Şeffaf SAN
Bağlantı dişi	Plastik
Conta	Elastomer (O-ring), silikon yağ ile yağlanmış
Kutu içeriği	Anahtar, braket, vida, silikon yağ

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr


WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÇALIŞMA SINIRLARI VE SINIR DIŞI KULLANIM

Parametre	Sınır	Altında	Üstünde
Çalışma basıncı	0,5 – 8,6 bar	Debi düşer, conta yeterince oturmayabilir	Gövde ve kafada çatlama, sızıntı; basınç düşürücü takın
Su sıcaklığı	4 – 45 °C	Donma ile gövde çatlar, plastik kırılganlaşır	Gövde yumuşar ve şekil değiştirir, sızdırmazlık bozulur
Su pH değeri	6,5 – 9,5	Asidik su conta ve dişlerde aşınma yapar	Kireç birikimi, contada erken yaşlanma

05 TAVSİYE EDİLEN MONTAJ ŞEMASI



1 Şehir şebekesi · 2 Çek valf · 3 Basınç düşürücü · 4 Bypass hattı · 5 Su darbe koruyucu (genleşme kabı; V[I] yalnızca pompalı kurulumlarda) · 6 Filtre kabı · 7 Kullanım noktaları. Ø tablosu: bağlantı çapına göre debi (L/dk).

06 ÖZELLİKLER

- Şeffaf gövde ile kartuşun durumu dışarıdan izlenebilir
- Plastik dişli bağlantı ağızları
- C serisi yakalı filtrelerle uyumlu
- Duvar braketi ile kolay montaj

07 UYGULAMA ALANLARI

- Konut girişlerinde şebeke suyu ön filtrasyonu
- Su arıtma cihazları öncesi sediment ve karbon filtrasyonu
- Kombi, şofben ve beyaz eşya koruması
- Kuyu ve depo suyu filtrasyonu

08 FİLTRE DEĞİŞİMİ VE BAKIM

01 Şebeke suyunu kapatın.

02 Hava alma aparatını (plastik tapayı) gevşeterek sistemdeki basıncı tahliye edin.

03 Hazneyi orijinal anahtar ile sökün, hazneyi temizleyip yeni filtreyi yerleştirin.

04 Contayı kontrol edin, kutudan çıkan silikon yağ (5-FK-GA-YED-10) ile yağlayın.

05 Hazneyi kafaya takıp anahtarla sıkın; suyu açın ve hava alma işlemini tekrarlayın.

Contalar yağlanmış teslim edilir; filtre değişimlerinde yeniden yağlayın. Yalnızca teflon bant kullanın (keten, sıvı yapıştırıcı kullanmayın). İlk 48 saat sızıntı kontrolü yapın; filtre kabını en az 5 yılda bir yenileyin.

09 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet
5-FK-GAP-20-P50	645 × 475 × 360	-
5-FK-GAP-20-P63	645 × 475 × 360	-

Filtre kabı anahtarı, braket, montaj vidası ve silikon yağ (5-FK-GA-YED-10) koli içerisinde mevcuttur. Toptan koli içi adet bilgisi için satış ekibimizle iletişime geçiniz.

Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye