INLINE FİLTRE SERİSİ · ÇUBUKLU

HF-03 CTO Filtre

2,5" HF tipi · Karbon blok · 10 µm · Kömür bazlı karbon · Quick HF bağlantı, 4/6 çubuk

HF serisi ters osmoz ve su arıtma cihazlarında kullanılan, kapalı gövdeli CTO karbon blok filtre. Sıkıştırılmış aktif karbon, sudaki kalan klor ve klor bileşiklerini, kötü tat ve kokuyu ve organik maddeleri azaltır. CTO adı, İngilizce Chlorine, Taste and Odor (klor, tat ve koku) kelimelerinin baş harflerinden gelir.


10 µm karbon blok, klor giderimiyle birlikte ince partikülleri de tutarak ters osmoz membranını korur.



NOMİNAL FİLTRASYON	DEBİ
10 µm	**2,85** L/dk
KULLANIM KAPASİTESİ	SICAKLIK / BASINÇ
9.462 L veya 1 yıl	**5 – 42 °C / 2 – 7** bar

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Filtre Ortamı	Filtrasyon (µm)	Debi (L/dk)	Kapasite* (L)	A (mm)	B (mm)
6-25-HF03	HF-03 CTO Filtre	Karbon blok, kömür bazlı	10	2,85	9.462	290	66



A: Toplam boy (bağlantı çubukları dahil) · B: Dış çap. 2,5" HF tipi kartuş; giriş ve çıkış (IN / OUT) aynı uçtadır. Kapalı (kaynaklı) gövde; filtre açılmaz, komple değiştirilir.
* Etiket değeri; 9.462 L veya 1 yıl, hangisi önce dolarsa. Gerçek kapasite su kalitesine göre değişir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma basıncı	2 – 7 bar (29 – 102 psi)
Çalışma sıcaklığı	5 – 42 °C (41 – 108 °F)
Debi	2,85 L/dk (171 l/h)
Değişim periyodu	9.462 L veya 1 yıl

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Sıkıştırılmış aktif karbon blok
Karbon hammaddesi	Kömür bazlı aktif karbon
Gövde	Plastik (tipik olarak PP), kaynaklı
Bağlantı	Tek uçta giriş/çıkış, 4/6 çubuk (Quick HF)
Kullanım	Tek kullanımlık, açılmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- 10 µm karbon blok ile klor, tat, koku ve ince partikül giderimi
- Kömür bazlı aktif karbondan sıkıştırılmış blok
- Ters osmoz membranını klora karşı korur
- Tek uçtan giriş/çıkış; HF serisi cihazlara doğrudan takılır
- Kapalı gövde; değişimde filtre kabı temizliği gerekmez
- Etiket üzerinde değişim ayını işaretleme alanı (1 – 12)

05 UYGULAMA ALANLARI

- HF serisi ters osmoz (RO) cihazları
- HF 3'lü ve 5'li filtre setleri
- Tezgah altı su arıtma cihazları
- Şebekeye bağlı (damacanasız) su sebilleri
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Kullanılmış filtreyi HF bağlantı başlığından çıkarın; gerekirse 3-95-HFSA sökme aparatını kullanın.

03 Yeni filtrenin koruma kapaklarını çıkarın ve giriş–çıkış (IN / OUT) yönüne dikkat ederek sonuna kadar takın.

04 Su girişini yavaşça açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda su berraklaşana kadar en az 5 dakika akıtarak karbon tozunu atın; değişim ayını etikete işaretleyin.

> Filtre tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. 9.462 litrede veya 1 yılda (hangisi önce gelirse) değiştirin; suda klor tadı veya koku hissedilirse daha erken değiştirin. Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan veya kalitesi bilinmeyen sularda dezenfeksiyon olmadan kullanmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-25-HF03	325 × 325 × 330	25	10,43 kg

1 palete 40 koli konulmaktadır. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye