INLINE FİLTRE SERİSİ · ÇUBUKLU

HF-01 Sediment Filtre

2,5" HF tipi · Polipropilen sediment · 5 µm · Quick HF bağlantı, 4/6 çubuk

HF serisi ters osmoz ve su arıtma cihazlarında kullanılan, kapalı gövdeli sediment filtre. Polipropilen filtre ortamı sudaki kum, pas, tortu ve diğer askıda katı partikülleri 5 µm hassasiyetle tutar.

Partikülleri sistemin başında tutarak karbon filtrelerin ve ters osmoz membranının tıkanmasını önler, kullanım ömürlerini uzatır. Giriş ve çıkış aynı uçta olduğundan HF bağlantı başlığına aletsiz takılır ve değiştirilir.


NOMİNAL FİLTRASYON **5** µm	DEBİ **2,85** L/dk
KULLANIM KAPASİTESİ **9.462** L veya 1 yıl	SICAKLIK / BASINÇ **5 – 42 °C / 2 – 7** bar



01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Filtre Ortamı	Filtrasyon (µm)	Debi (L/dk)	Kapasite* (L)	A (mm)	B (mm)
6-25-HF01-5	HF-01 Sediment Filtre	Polipropilen (PP)	5	2,85	9.462	290	66

A: Toplam boy (bağlantı çubukları dahil) · B: Dış çap. 2,5" HF tipi kartuş; giriş ve çıkış (IN / OUT) aynı uçtadır. Kapalı (kaynaklı) gövde; filtre açılmaz, komple değiştirilir.
* Etiket değeri; 9.462 L veya 1 yıl, hangisi önce dolarsa. Gerçek kapasite su kalitesine göre değişir.



02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma basıncı	2 – 7 bar (29 – 102 psi)
Çalışma sıcaklığı	5 – 42 °C (41 – 108 °F)
Debi	2,85 L/dk (171 l/h)
Değişim periyodu	9.462 L veya 1 yıl

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Polipropilen (PP)
Filtrasyon tipi	Derinlik filtrasyonu, nominal
Gövde	Plastik (tipik olarak PP), kaynaklı
Bağlantı	Tek uçta giriş/çıkış, 4/6 çubuk (Quick HF)
Kullanım	Tek kullanımlık, açılmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Polipropilen ile 5 µm derinlik filtrasyonu
- Kum, pas ve tortuyu sistemin başında tutar
- Karbon filtreleri ve membranı tıkanmaya karşı korur
- Tek uçtan giriş/çıkış; HF serisi cihazlara doğrudan takılır
- Kapalı gövde; değişimde filtre kabı temizliği gerekmez
- Etiket üzerinde değişim ayını işaretleme alanı (1 – 12)

05 UYGULAMA ALANLARI

- HF serisi ters osmoz (RO) cihazları
- HF 3'lü ve 5'li filtre setleri
- Tezgah altı su arıtma cihazları
- Şebekeye bağlı (damacanasız) su sebilleri
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Kullanılmış filtreyi HF bağlantı başlığından çıkarın; gerekirse 3-95-HFSA sökme aparatını kullanın.

03 Yeni filtrenin koruma kapaklarını çıkarın ve giriş–çıkış (IN / OUT) yönüne dikkat ederek sonuna kadar takın.

04 Su girişini yavaşça açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda birkaç dakika su akıtarak hattı yıkayın; değişim ayını etikete işaretleyin.

> Filtre tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. 9.462 litrede veya 1 yılda (hangisi önce gelirse) değiştirin; tortulu sularda daha sık değişim gerekebilir.
> Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan veya kalitesi bilinmeyen sularda dezenfeksiyon olmadan kullanmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-25-HF01-5	325 × 325 × 330	25	6,20 kg

1 palete 40 koli konulmaktadır. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye