MUSLUK TİPİ FİLTRE SETİ

# İkili Musluk Tipi Filtre Seti

Tezgah üstü · 2 × 10" filtre kabı · 5 µm sediment + CTO kokonat · Musluk bağlantılı

Mutfak musluğuna hortumla bağlanan, ayaklı tabana oturan tezgah üstü filtre seti. İki adet 10" filtre kabında 5 µm sediment + CTO kokonat filtre bulunur; set, suyun tortu, klor, tat ve kokusunu azaltır.

Filtrelenmiş su, setin kafasındaki çıkış musluğundan alınır. Musluk bağlantı aparatı birçok musluk modeline uyumludur; montaj için tesisatta değişiklik gerekmez.




| DEBİ | FİLTRE ÖMRÜ |
|---|---|
| **1 – 2,85** L/dk | **9.500** L |
| MAKS. BASINÇ | MAKS. SICAKLIK |
| **3** bar | **42** °C |

## 01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

| Stok Kodu | Model | Filtreler | Tekli Kutu (mm) |
|---|---|---|---|
| **5-FK-MUS-10-D25** | İkili Musluk Tipi Filtre Seti | 5 µm sediment + CTO kokonat | 235 × 117 × 330 |

Opsiyonel (özel üretim): CTO Plus blok kokonat filtre 5 µm / 0,5 µm, filtre kabı anahtarı.

## 02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

| | |
|---|---|
| Debi | 1 – 2,85 L/dk |
| Maksimum basınç | 3 bar (43 psi) |
| Maksimum sıcaklık | 42 °C (100 °F) |
| Filtre ömrü (CTO) | 9.500 L |

## 03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

| | |
|---|---|
| Filtre kabı | 2 × 10", şeffaf gövde |
| Filtreler | 5 µm sediment + CTO kokonat |
| Bağlantı | Hortum + musluk bağlantı aparatı |
| Conta | Elastomer (O-ring) |

**ADRES**
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

**İLETİŞİM**
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

**WEB**
hscwater.com

Made in Türkiye

## 04 ÖZELLİKLER

- Tesisat değişikliği gerektirmeden kolay montaj
- Ayaklı taban ile tezgah üstünde sabit duruş
- 5 µm sediment + CTO kokonat filtre ile arıtma
- Şeffaf gövdeler ile filtrelerin durumu izlenebilir
- Kolay kartuş değişimi

## 05 UYGULAMA ALANLARI

- Mutfak musluğundan içme ve kullanma suyu
- Kiralık konutlar ve kalıcı montaj istenmeyen yerler
- Ofis mutfakları
- Yazlık ve kısa süreli kullanımlar

## 06 MONTAJ VE KULLANIM

**01** Mutfak musluğunun ucundaki perlatörü sökün.

**02** Musluk bağlantı aparatını uygun adaptörle musluğa takın.

**03** Filtre setinin hortumunu bağlantı aparatına bağlayın.

**04** Aparat kolunu filtre konumuna alın ve ilk suyu birkaç dakika akıtın.

**05** Kartuş ömrü dolduğunda filtre kabını açıp kartuşu değiştirin.

> Yalnızca soğuk su ile kullanın; sıcak su filtreye zarar verir. Set, suyun TDS (çözünmüş mineral) değerini düşürmez. Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan sularda kullanmayın.

## 07 AMBALAJ BİLGİLERİ

| Stok Kodu | Koli Ölçüsü (mm) | Koli İçi Adet |
|---|---|---|
| **5-FK-MUS-10-D25** | 645 × 475 × 360 | 10 |




Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

**ADRES**
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

**İLETİŞİM**
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

**WEB**
hscwater.com

Made in Türkiye