HOUSING FİLTRE SERİSİ · İP FİLTRELER

PP İp Sargılı Filtre Kartuşu

Polipropilen ip sargı · Derinlik filtrasyonu · 2,5" çap · 10" / 20" / 30" / 40"

Polipropilen ipliğin, polipropilen destek borusu üzerine belirli bir desenle sıkıca sarılmasıyla üretilen tortu (sediment) filtre kartuşu. Sudaki pas, kum, tortu ve çamuru fiziksel olarak tutar; hassas filtreleri, membranları ve ekipmanları korur.


Dıştan içe sıklaşan sarım yapısı derinlik filtrasyonu sağlar; partiküller kartuşun tüm kesitinde tutulur, kullanım süresi uzar.

NOMİNAL FİLTRASYON **5** µm (standart)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI **4 – 45** °C
KARTUŞ BOYU **10" – 40"** · 2,5" çap	DEĞİŞİM PERİYODU **3 – 6** ay



01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Nominal Boy	Maks. Debi* (l/h)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
6-01-10-25	10" İp Filtre	10"	2.000	250	63	28
6-01-20-20	20" İp Filtre	20"	4.000	508	63	28
6-01-30-10	30" İp Filtre	30"	6.000	762	63	28
6-01-40-05	40" İp Filtre	40"	8.000	1.016	63	28



A: Kartuş boyu · B: Dış çap · C: İç çap. Bağlantı tipi: çift açık uç (DOE).
* 5 µm kartuş ve 20 °C su için tipik değerdir; ince mikron değerlerinde ve kirli suda debi düşer.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı	4 – 45 °C (39 – 113 °F)
Uygulama	Sediment filtrasyonu
Önerilen değişim fark basıncı	1 bar (15 psi)
Değişim periyodu	3 – 6 ay (su kalitesine göre)

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Polipropilen (PP) iplik
Destek borusu (core)	Polipropilen (PP)
Uç yapısı	Çift açık uç (DOE), contasız
Kullanım	Tek kullanımlık, yıkanmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Derinlik filtrasyonu ile yüksek kirlilik tutma kapasitesi
- Kademeli sarım yapısı sayesinde uzun kullanım ömrü
- Polipropilen iplik ve destek borusu; kimyasallara dayanıklı
- Standart 2,5" çaplı 10" – 40" filtre kaplarıyla uyumlu
- Düşük ilk basınç kaybı, yüksek debi
- Ekonomik, kolay değiştirilebilir sarf malzemesi

05 UYGULAMA ALANLARI

- Konut ve ticari binalarda şebeke suyu ön filtrasyonu
- Ters osmoz (RO) ve su arıtma cihazları öncesi koruma
- Kuyu, depo ve kaynak suyu filtrasyonu
- Endüstriyel proses ve soğutma suyu hatları

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Su girişini kapatın ve filtre kabındaki basıncı tahliye edin.

02 Filtre kabını açın, kullanılmış kartuşu çıkarın ve kabın içini temizleyin.

03 Yeni kartuşu kabın ortasına oturacak şekilde yerleştirin, contayı kontrol ederek kabı kapatın.

04 Su girişini yavaşça açın ve sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda birkaç dakika su akıtarak hattı yıkayın.

> İp filtreler tek kullanımlıktır; yıkanarak tekrar kullanılmamalıdır. Giriş–çıkış arasındaki basınç farkı 1 bara ulaştığında veya en geç 6 ayda bir kartuşu değiştirin. Yeni kartuşta ilk akışta hafif köpüklenme görülebilir; bu durum normaldir.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-01-10-25	325 × 325 × 525	50	8,12 kg
6-01-20-20	325 × 325 × 525	25	8,12 kg
6-01-30-10	325 × 325 × 780	25	12,18 kg
6-01-40-05	325 × 325 × 1030	25	16,24 kg



10" İp Filtre



20" İp Filtre

Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye