MEMBRAN KORUYUCU FİLTRE

Membran Koruyucu Filtre

Silifoz (polifosfat) dolgulu halka · 18x12 (1812) membran dış kabı içine takılır

Ters osmoz (RO) cihazlarında 18x12 (1812) membran dış kabının içine, membranın su giriş ucu ile kap kapağı arasına takılan, silifoz (polifosfat) kristalleri ile dolu plastik halka. Membrana giden su, halkanın yarıklarından geçerken kristallerle temas eder.

Silifoz kristalleri suda yavaşça çözünerek kireç (Ca ve Mg iyonları) ve karbonatların yüzeylerde tutunmasını ve birikmesini azaltır. Böylece membran yüzeyinde kireç birikimini sınırlamaya yardımcı olur. Ek bağlantı veya filtre kabı gerektirmez.



UYUMLU MEMBRAN KABI	DOLGU
18x12 (1812)	**Silifoz** polifosfat
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	DEĞİŞİM PERİYODU
4 – 45 °C	**Kullanıma** göre

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Uyumlu Membran Kabı	Dolgu	Dış Çap* (mm)	Yükseklik* (mm)
6-9-002	Membran Koruyucu Filtre	18x12 (1812)	Silifoz	≈ 48	≈ 21

Membranın su giriş ucuna, kap kapağı tarafına takılır; membran ile birlikte kabın içinde kalır.
* Yaklaşık değerlerdir. 2" / 2,5" inline Twin Soft TS100 filtreler (%100 silifoz) ayrı bir filtre olarak kullanılan farklı ürünlerdir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Uygulama	**RO membranı önünde kireç önleme**
Çalışma sıcaklığı	**4 – 45 °C (39 – 113 °F)**
Çalışma basıncı	**Membran dış kabının değerine bağlı**
Değişim periyodu	**Kullanıma göre**

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Dolgu	**Silifoz (polifosfat) kristali**
Gövde	**Yarıklı plastik halka**
Montaj yeri	**Membran dış kabı içi, giriş ucu**
Kullanım	**Tek kullanımlık**

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Membran dış kabının içine takılır; ek filtre veya bağlantı gerektirmez
- Silifoz kristalleri suda yavaş ve kontrollü çözünür
- Membran yüzeyinde kireç birikimini sınırlamaya yardımcı olur
- Standart 18x12 (1812) membran dış kaplarıyla uyumlu
- Membran değişiminde kolayca yenilenir

05 UYGULAMA ALANLARI

- Evsel ters osmoz (RO) su arıtma cihazları
- Sert ve kireçli şebeke suyu ile beslenen RO sistemleri
- Tezgah altı ve kompakt RO cihazlarında membran koruma
- Membran değişiminde yedek parça olarak
- Servis ve bakım uygulamaları

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve sistemdeki basıncı tahliye edin.

02 Membran dış kabının kapağını anahtar ile açın.

03 Kullanılmış halkayı çıkarın; yenisini membranın giriş ucuna oturtun.

04 Kapağı contasını kontrol ederek elle sıkın, ardından anahtarla tamamlayın.

05 Su girişini yavaşça açın ve sızdırmazlığı kontrol edin.

> Halkayı kullanıma göre veya membran değişiminde yenileyin; kristaller tükendiyse değiştirin. Membran koruyucu filtre, ön filtrelerin (sediment ve karbon) yerine geçmez.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet
6-9-002	280 × 280 × 270	32 × 10'lu paket (320 adet)

Ürün 10'lu paket halinde satılır. 10'lu paket ölçüsü: 52 × 52 × 170 mm.



08 MONTAJ ŞEKLİ



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye