MUSLUK TİPİ FİLTRE SETİ

Tekli Musluk Tipi Filtre Seti (Şeffaf)

Tezgah üstü · 10" şeffaf filtre kabı · CTO kokonat karbon filtre · Musluk bağlantı aparatı

Mutfak musluğuna bağlanarak kullanılan tezgah üstü tekli filtre seti. 10" şeffaf filtre kabı içindeki CTO karbon filtre (10 µm, kokonat) suyun klor, tat ve kokusunu azaltır.

Musluk bağlantı aparatı ve adaptörleri birçok musluk modeline uyumludur; montaj için tesisatta değişiklik gerekmez. Aparat kolu ile filtreli ve filtresiz su arasında geçiş yapılır.

DEBİ **1 – 2,85** L/dk	FİLTRE ÖMRÜ **9.500** L
MAKS. BASINÇ **3** bar	MAKS. SICAKLIK **42** °C



01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Filtre Kabı	Filtre	Tekli Kutu (mm)
5-FK-MUS-10-S	Tekli Musluk Tipi Filtre Seti (Şeffaf)	10" şeffaf	CTO kokonat	150 × 150 × 325

Opsiyonel (özel üretim): CTO Plus blok kokonat filtre 5 µm / 0,5 µm, filtre kabı anahtarı.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Debi	1 – 2,85 L/dk
Maksimum basınç	3 bar (43 psi)
Maksimum sıcaklık	42 °C (100 °F)
Filtre ömrü (CTO)	9.500 L

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre kabı	10" şeffaf, plastik
Filtre	CTO karbon blok, 10 µm, kokonat
Bağlantı	Musluk bağlantı aparatı + adaptörler
Conta	Elastomer (O-ring)

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Tesisat değişikliği gerektirmeden kolay montaj
- Birçok musluk modeline uyumlu bağlantı aparatı
- CTO kokonat karbon ile klor, tat ve koku azaltma
- Kol ile filtreli / filtresiz su seçimi
- Kolay kartuş değişimi

05 UYGULAMA ALANLARI

- Mutfak musluğundan içme ve kullanma suyu
- Kiralık konutlar ve kalıcı montaj istenmeyen yerler
- Ofis mutfakları
- Yazlık ve kısa süreli kullanımlar

06 MONTAJ VE KULLANIM

01 Mutfak musluğunun ucundaki perlatörü sökün.

02 Musluk bağlantı aparatını uygun adaptörle musluğa takın.

03 Filtre setinin hortumunu bağlantı aparatına bağlayın.

04 Aparat kolunu filtre konumuna alın ve ilk suyu birkaç dakika akıtın.

05 Kartuş ömrü dolduğunda filtre kabını açıp kartuşu değiştirin.

> Yalnızca soğuk su ile kullanın; sıcak su filtreye zarar verir. Set, suyun TDS (çözünmüş mineral) değerini düşürmez. Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan sularda kullanmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet
5-FK-MUS-10-S	645 × 475 × 360	12





Musluk bağlantı aparatı ve adaptörler

Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye