R.O. SU ARITMA CİHAZLARI · SEBİLLER

Arıtmalı Paslanmaz Su Sebili – 500 GPD

5 aşamalı ters osmoz · 500 GPD · Paslanmaz gövde · 48 L soğuk su deposu

Paslanmaz çelik gövdeli, 48 litre soğuk su depolu, 5 aşamalı ters osmoz arıtmalı su sebili. Okul, fabrika ve yoğun kullanılan ortamlarda çok sayıda kişiye soğuk içme suyu sağlar.

500 GPD membran ve pompa ile çalışır; sediment, GAC ve CTO ön filtreler ile son karbon filtre suyu içime hazır hale getirir.

FİLTRASYON **5** aşama	KAPASİTE **500** GPD
SOĞUK SU DEPOSU **48** L	AĞIRLIK **30** kg



01 FİLTRASYON AŞAMALARI

Aşama	Filtre	Görevi	Değişim
1. Aşama	2,5" Inline Sediment 5 µm (HF)	Kum, pas ve tortuyu tutar	6 – 12 ay
2. Aşama	2,5" Inline GAC Karbon (HF)	Klor, tat ve kokuyu azaltır	6 – 12 ay
3. Aşama	2,5" Inline CTO Karbon (HF)	Kalan klor ve organik maddeleri azaltır	6 – 12 ay
4. Aşama	500 GPD Membran	Çözünmüş tuzları ve kirleticileri ayırır	12 – 24 ay
5. Aşama	2" Inline Post Karbon	Son aşamada tat ve kokuyu düzeltir	6 – 12 ay

Değişim süreleri tipik değerlerdir; su kalitesine ve kullanıma göre değişir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Besleme basıncı	1 – 4 bar (pompalı)
Besleme suyu sıcaklığı	5 – 38 °C
Besleme suyu TDS	Maks. 500 ppm
Elektrik	220 – 240 V AC, 50 Hz

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Stok kodu	3-08-PAS48-A500
Gövde	Paslanmaz çelik
Soğuk su deposu	48 L
Pompa	500 GPD
Ürün ölçüsü	483 × 436 × 1352 mm
Ağırlık	30 kg

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

04 ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövde
- 48 L soğuk su deposu
- 5 aşamalı ters osmoz filtrasyonu
- 500 GPD membran ve pompa
- Yerli üretim

05 UYGULAMA ALANLARI

- Okul ve yurtlar
- Fabrika ve atölyeler
- Hastane ve kamu kurumları
- Spor salonları

06 KURULUM VE BAKIM

01 Sebili düz bir zemine, duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirin; taşımadan sonra çalıştırmadan önce 2 saat dik bekletin.

02 Soğuk su vanasını kapatın; 3/8" hat alma aparatını soğuk su hattına takıp quick bağlantı ile sebile bağlayın.

03 Atık su hortumunu gidere bağlayın; vanayı açın ve tank dolana kadar bekleyin.

04 İlk dolan suyu musluklardan boşaltın; ardından fişi prize takın, sıcak ve soğuk anahtarlarını açın.

> Filtreleri en geç 1 yılda bir değiştirin; sebil uzun süre kullanılmayacaksa su girişini kapatın, fişi çekin ve tankları boşaltın.

Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye