R.O. SU ARITMA CİHAZLARI · SEBİLLER

Arıtmalı Paslanmaz Su Sebili - 80 L

5 aşamalı ters osmoz · 500 GPD · Sıcak ve soğuk su · Krom gövde · 80 L depo

Krom gövdeli, 80 litre depolu, sıcak ve soğuk su veren 500 GPD ters osmoz arıtmalı su sebili. Kalabalık ortamlarda kesintisiz içme suyu için tasarlanmıştır.

Sediment, GAC ve CTO ön filtreler, 500 GPD membran ve son karbon filtre ile çalışır; 1,5 L sıcak su deposu vardır.

FİLTRASYON	KAPASİTE
5 aşama	**500** GPD
SOĞUK SU	SICAK SU
65 L net (80 L depo)	**1,5** L depo



01 FİLTRASYON AŞAMALARI

Aşama	Filtre	Görevi	Değişim
1. Aşama	2,5" Inline Sediment 5 µm (HF)	Kum, pas ve tortuyu tutar	6 – 12 ay
2. Aşama	2,5" Inline GAC Karbon (HF)	Klor, tat ve kokuyu azaltır	6 – 12 ay
3. Aşama	2,5" Inline CTO Karbon (HF)	Kalan klor ve organik maddeleri azaltır	6 – 12 ay
4. Aşama	500 GPD Membran	Çözünmüş tuzları ve kirleticileri ayırır	12 – 24 ay
5. Aşama	2" Inline Post Karbon	Son aşamada tat ve kokuyu düzeltir	6 – 12 ay

Sıcak su deposu en fazla 1,5 L'dir; en fazla 70 °C'de çalıştırılması önerilir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Besleme basıncı	1 – 4 bar (pompalı)
Besleme suyu sıcaklığı	5 – 38 °C
Besleme suyu TDS	Maks. 500 ppm
Elektrik	220 – 240 V AC, 50 Hz
Sıcak su	En fazla 70 °C önerilir

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Stok kodu	3-08-PAS80-A500
Gövde	Krom
Depo	80 L (65 L net soğuk su)
Sıcak su deposu	1,5 L
Pompa	500 GPD
Ürün ölçüsü	590 × 560 × 1480 mm
Ağırlık	50 kg

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Krom gövde
- 80 L depo (65 L net soğuk su)
- 1,5 L sıcak su deposu
- 500 GPD ters osmoz filtrasyonu
- Yerli üretim

05 UYGULAMA ALANLARI

- Okul ve yurtlar
- Fabrika ve atölyeler
- Hastane ve kamu kurumları
- Camiler ve toplu alanlar

06 KURULUM VE BAKIM

01 Sebili düz bir zemine, duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirin; taşımadan sonra çalıştırmadan önce 2 saat dik bekletin.

02 Soğuk su vanasını kapatın; 3/8" hat alma aparatını soğuk su hattına takıp quick bağlantı ile sebile bağlayın.

03 Atık su hortumunu gidere bağlayın; vanayı açın ve tank dolana kadar bekleyin.

04 İlk dolan suyu musluklardan boşaltın; ardından fişi prize takın, sıcak ve soğuk anahtarlarını açın.

> Sıcak su musluğu çocuk kilitlidir; çocukların kullanımında dikkat edin. Filtreleri en geç 1 yılda bir değiştirin; sebil uzun süre kullanılmayacaksa su girişini kapatın, fişi çekin ve tankları boşaltın.

Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye