R.O. SU ARITMA CİHAZLARI · SEBİLLER

Peak Arıtmalı Su Sebili

Peak

5 aşamalı ters osmoz · Sıcak ve soğuk su · Pompasız / pompalı · Büyük kompresör

Şebeke suyunu 5 aşamalı ters osmoz ile arıtıp sıcak ve soğuk olarak sunan tam boy Peak su sebili. Büyük kompresörü ve paslanmaz çelik tankları ile yoğun kullanımda da hızlı soğutur.

HF 2,5" inline ön filtreler, 75 GPD membran ve son karbon filtre ile çalışır. Gıda kalitesinde silikon bağlantı boruları kullanılır; pompasız veya 75 GPD pompalı modelleri vardır.

FİLTRASYON **5** aşama	MEMBRAN **75** GPD
SOĞUK TANK **3,2** L paslanmaz	SICAK TANK **1,2** L paslanmaz



01 FİLTRASYON AŞAMALARI

Aşama	Filtre	Görevi	Değişim
1. Aşama	2,5" Inline Sediment 5 µm (HF)	Kum, pas ve tortuyu tutar	6 – 12 ay
2. Aşama	2,5" Inline GAC Karbon (HF)	Klor, tat ve kokuyu azaltır	6 – 12 ay
3. Aşama	2,5" Inline CTO Karbon (HF)	Kalan klor ve organik maddeleri azaltır	6 – 12 ay
4. Aşama	75 GPD Membran	Çözünmüş tuzları ve kirleticileri ayırır	12 – 24 ay
5. Aşama	2" Inline Post Karbon	Son aşamada tat ve kokuyu düzeltir	6 – 12 ay

Değişim süreleri tipik değerlerdir; su kalitesine ve kullanıma göre değişir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Besleme basıncı (pompasız)	3 – 7 bar
Besleme basıncı (pompalı)	0,2 – 7 bar
Besleme suyu sıcaklığı	5 – 38 °C
Besleme suyu TDS	Maks. 500 ppm
Elektrik	220 – 240 V AC, 50 Hz

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Stok kodu	3-08-PEAK
Ürün ölçüsü	280 × 410 × 1135 mm
Soğuk / sıcak su tankı	3,2 L / 1,2 L paslanmaz
Pompa (pompalı model)	75 GPD, sessiz
Bağlantı	Quick, 3/8" hat alma, shut-off
Soğutma	Büyük kompresör, R134A, bakır boru

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

04 ÖZELLİKLER

- 5 aşamalı ters osmoz filtrasyonu
- Büyük kompresör ile hızlı soğutma
- Paslanmaz çelik sıcak ve soğuk tank
- Gıda kalitesi silikon bağlantı boruları
- Çocuk kilitli sıcak su musluğu
- Pompasız veya pompalı model

05 UYGULAMA ALANLARI

- Ofis ve çalışma alanları
- Konutlar
- Bekleme salonları ve mağazalar
- Okul ve kurumlar

06 KURULUM VE BAKIM

01 Sebili düz bir zemine, duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirin; taşımadan sonra çalıştırmadan önce 2 saat dik bekletin.

02 Soğuk su vanasını kapatın; 3/8" hat alma aparatını soğuk su hattına takıp quick bağlantı ile sebile bağlayın.

03 Atık su hortumunu gidere bağlayın; vanayı açın ve tank dolana kadar bekleyin.

04 İlk dolan suyu musluklardan boşaltın; ardından fişi prize takın, sıcak ve soğuk anahtarlarını açın.

> Sıcak su musluğu çocuk kilitlidir; çocukların kullanımında dikkat edin. Filtreleri en geç 1 yılda bir değiştirin; sebil uzun süre kullanılmayacaksa su girişini kapatın, fişi çekin ve tankları boşaltın.

07 LOJİSTİK BİLGİLERİ

Model	Koli Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı
Pompasız	290 × 420 × 1150	23,50 kg
Pompalı	290 × 420 × 1150	25,00 kg

Araç	Palet Sayısı	Palet Başına Koli	Paletli	Paletsiz
20" Konteyner	10	8	80 adet	224 adet
40" DC Konteyner	20	8	160 adet	448 adet
40" HC Konteyner	20	16	320 adet	448 adet
Tenteli Tır	26	16	416 adet	512 adet

Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Ürün



Koli

Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com