R.O. SU ARITMA CİHAZLARI · SEBİLLER

Peak Arıtmalı Set Üstü Su Sebili

Peak

4 aşamalı ters osmoz · Sıcak ve soğuk su · Tezgah üstü · Pompasız

Tezgah üstüne yerleştirilen, şebeke suyunu 4 aşamalı ters osmoz ile arıtıp sıcak ve soğuk olarak sunan kompakt Peak su sebili. 570 mm yüksekliği ile mutfak ve ofis tezgahlarına sığar.

HF 2,5" inline ön filtreler, 75 GPD membran ve son karbon filtre ile çalışır. Paslanmaz çelik tankları ve büyük kompresörü vardır; yalnızca pompasız olarak üretilir.

FİLTRASYON **4** aşama	MEMBRAN **75** GPD
SOĞUK TANK **3,2** L paslanmaz	YÜKSEKLİK **570** mm



01 FİLTRASYON AŞAMALARI

Aşama	Filtre	Görevi	Değişim
1. Aşama	2,5" Inline Sediment 5 µm (HF)	Kum, pas ve tortuyu tutar	6 – 12 ay
2. Aşama	2,5" Inline GAC Karbon (HF)	Klor, tat ve kokuyu azaltır	6 – 12 ay
3. Aşama	75 GPD Membran	Çözünmüş tuzları ve kirleticileri ayırır	12 – 24 ay
4. Aşama	2" Inline Post Karbon	Son aşamada tat ve kokuyu düzeltir	6 – 12 ay

Bu ürün yalnızca 4 aşamalı ve pompasız olarak üretilir. Değişim süreleri tipik değerlerdir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Besleme basıncı	3 – 7 bar (pompasız)
Besleme suyu sıcaklığı	5 – 38 °C
Besleme suyu TDS	Maks. 500 ppm
Elektrik	220 – 240 V AC, 50 Hz
Soğutucu gaz	R134A

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Stok kodu	3-08-PEAK-SÜ
Ürün ölçüsü	280 × 410 × 570 mm
Soğuk / sıcak su tankı	3,2 L / 1,2 L paslanmaz
Bağlantı	Quick, 3/8" hat alma, shut-off
Soğutma	Büyük kompresör, bakır boru
Bağlantı boruları	Gıda kalitesi silikon

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

04 ÖZELLİKLER

- Tezgah üstü kompakt tasarım
- 4 aşamalı ters osmoz filtrasyonu
- Paslanmaz çelik sıcak ve soğuk tank
- Büyük kompresör ile hızlı soğutma
- Çocuk kilitli sıcak su musluğu

05 UYGULAMA ALANLARI

- Mutfak tezgahları
- Küçük ofisler
- Toplantı ve bekleme odaları
- Konutlar

06 KURULUM VE BAKIM

01 Sebili düz bir zemine, duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirin; taşımadan sonra çalıştırmadan önce 2 saat dik bekletin.

02 Soğuk su vanasını kapatın; 3/8" hat alma aparatını soğuk su hattına takıp quick bağlantı ile sebile bağlayın.

03 Atık su hortumunu gidere bağlayın; vanayı açın ve tank dolana kadar bekleyin.

04 İlk dolan suyu musluklardan boşaltın; ardından fişi prize takın, sıcak ve soğuk anahtarlarını açın.

> Sıcak su musluğu çocuk kilitlidir; çocukların kullanımında dikkat edin. Filtreleri en geç 1 yılda bir değiştirin; sebil uzun süre kullanılmayacaksa su girişini kapatın, fişi çekin ve tankları boşaltın.

07 LOJİSTİK BİLGİLERİ

Model	Koli Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı
Set üstü pompasız	290 × 420 × 585	15 kg

Araç	Palet Sayısı	Palet Başına Koli	Paletli	Paletsiz
20" Konteyner	10	24	240 adet	448 adet
40" DC Konteyner	20	24	480 adet	896 adet
40" HC Konteyner	20	32	640 adet	896 adet
Tenteli Tır	26	32	832 adet	1.024 adet

Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Ürün



Koli

Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com