HOUSING FİLTRE SERİSİ · YIKANABİLİR FİLTRELER

Plastik Kafesli Yıkanabilir Çelik Filtre

Paslanmaz çelik elek · Polipropilen kafes · Çift açık uç (DOE) · 5" / 10" / 20" / 30" / 40"

Paslanmaz çelik elek ve polipropilen taşıyıcı kafesten oluşan, yıkanarak tekrar kullanılabilen tortu (sediment) filtre kartuşu. Su arıtma sistemlerinde kum, pas, tortu ve partikülleri tutarak tesisatı ve sonraki filtreleri korur.


Plastik kafes, çelik eleği dış darbelere karşı korur ve kartuşa yapısal dayanım kazandırır. Düzenli yıkama ile filtrasyon performansını korur; bakım maliyetini düşüren, evsel ve endüstriyel kullanıma uygun bir çözümdür.



FİLTRASYON HASSASİYETİ	TAVSİYE EDİLEN DEBİ
50 – 70 µm	**1.200 – 4.000** l/h
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	KULLANIM ÖMRÜ
4 – 45 °C	**2 – 3** yıl

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Nominal Boy	Filtrasyon (µm)	Tavsiye Edilen Debi (l/h)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
6-04-YC05	5" Plastik Kafesli Çelik Filtre	5"	50 – 70	1.200	125	70	30
6-04-YC10	10" Plastik Kafesli Çelik Filtre	10"	50 – 70	2.500	250	70	30
6-04-YC20	20" Plastik Kafesli Çelik Filtre	20"	50 – 70	4.000	505	70	30
6-04-YC30	30" Plastik Kafesli Çelik Filtre	30"	50 – 70	5.500	760	70	30
6-04-YC40	40" Plastik Kafesli Çelik Filtre	40"	50 – 70	7.000	1.015	70	30



A: Kartuş boyu · B: Dış çap · C: İç çap. Bağlantı tipi: çift açık uç (DOE). Debi, temiz kartuş ve 20 °C su için tipik değerdir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı	4 – 45 °C (39 – 113 °F)
Çalışma basıncı	Filtre kabının değerine bağlı
Uygulama	Sediment filtrasyonu
Ortalama kullanım ömrü	2 – 3 yıl
Bakım periyodu	Su kalitesine ve kullanıma göre

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Paslanmaz çelik elek
Kafes ve uç kapaklar	Polipropilen (PP)
Uç yapısı	Çift açık uç (DOE)
Contalar	Elastomer
Kullanım	Yıkanabilir, tekrar kullanılabilir

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Yıkanarak tekrar kullanılabilir; işletme maliyetini düşürür
- Paslanmaz çelik elek; uzun süreli kullanımda biçimini korur
- Polipropilen kafes, eleği darbelere karşı korur
- Düşük basınç kaybı, sabit su debisi
- 5" – 40" arası standart filtre kaplarıyla uyumlu
- Kolay temizlik, kısa bakım süresi

05 UYGULAMA ALANLARI

- Konut ve ticari binalarda şebeke suyu ön filtrasyonu
- Su arıtma sistemleri öncesi kum, tortu ve partikül tutma
- Kuyu ve depo suyu ön filtrasyonu
- Endüstriyel proses suyu hatları
- Tesisat, armatür ve cihazların partiküllere karşı korunması

06 BAKIM VE TEMİZLİK

01 Su girişini kapatın ve filtre kabındaki basıncı tahliye edin.

02 Filtre kabını açarak kartuşu çıkarın.

03 Kartuşu akan su altında, yumuşak bir fırça ile dıştan içe doğru temizleyin.


04 Contaları kontrol edin, kartuşu yerine takarak kabı kapatın.

05 Su girişini yavaşça açın ve sızdırmazlığı kontrol edin.

Yıkama sıklığı suyun kalitesine, kirlilik yüküne ve kullanıma göre belirlenir; debide belirgin düşüş görüldüğünde kartuşu yıkayın. Temizlikte çözücü, aşındırıcı veya sert kimyasal madde kullanmayın; kartuşu sıcak suyla yıkamayın. Elekte yırtılma veya kafeste kırılma ya da deformasyon görülmesi halinde kartuşu yenisiyle değiştirin.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-04-YC05	380 × 380 × 520	100	8,80 kg
6-04-YC10	375 × 375 × 520	50	8,20 kg
6-04-YC20	375 × 375 × 520	25	8,30 kg
6-04-YC30	375 × 375 × 500	50	8,30 kg
6-04-YC40	375 × 375 × 500	50	8,30 kg



10" Plastik Kafesli Çelik Filtre



20" Plastik Kafesli Çelik Filtre

Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye