R.O. SU ARITMA CİHAZLARI · SEBİLLER

Pure Water Arıtmalı Su Sebili

PURE WATER

5 aşamalı ters osmoz · Sıcak, normal ve soğuk su · Pompasız / pompalı · Beyaz / siyah

Şebeke suyunu 5 aşamalı ters osmoz ile arıtıp sıcak, normal ve soğuk olarak sunan tam boy su sebili. Paslanmaz çelik tankları ve kompresörlü soğutması ile ev ve ofislerde sürekli taze su sağlar.

HF 2,5" inline ön filtreler, 75 GPD membran ve son karbon filtre ile çalışır. Pompasız veya 75 GPD pompalı, beyaz veya siyah renk seçenekleriyle sunulur; sıcak su musluğu çocuk kilitlidir.

FİLTRASYON **5** aşama	MEMBRAN **75** GPD
SOĞUK SU **8 – 12** °C · 2 L/saat	SICAK SU **85 – 95** °C · 5 L/saat



01 FİLTRASYON AŞAMALARI

Aşama	Filtre	Görevi	Değişim
1. Aşama	2,5" Inline Sediment 5 µm (HF)	Kum, pas ve tortuyu tutar	6 – 12 ay
2. Aşama	2,5" Inline GAC Karbon (HF)	Klor, tat ve kokuyu azaltır	6 – 12 ay
3. Aşama	2,5" Inline CTO Karbon (HF)	Kalan klor ve organik maddeleri azaltır	6 – 12 ay
4. Aşama	75 GPD Membran	Çözünmüş tuzları ve kirleticileri ayırır	12 – 24 ay
5. Aşama	2" Inline Post Karbon	Son aşamada tat ve kokuyu düzeltir	6 – 12 ay

Değişim süreleri tipik değerlerdir; su kalitesine ve kullanıma göre değişir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Besleme basıncı (pompasız)	3 – 7 bar
Besleme basıncı (pompalı)	0,2 – 7 bar
Besleme suyu sıcaklığı	5 – 38 °C
Besleme suyu TDS	Maks. 500 ppm
Elektrik	220 – 240 V AC, 50 Hz

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Stok kodu	3-08-PW
Ürün ölçüsü	310 × 330 × 1050 mm
Soğuk / sıcak su tankı	3,2 L / 1 L paslanmaz
Pompa (pompalı model)	75 GPD, sessiz
Bağlantı	Quick, 3/8" hat alma, shut-off
Soğutma	Kompresör, R134A, bakır boru

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

04 ÖZELLİKLER

- Sıcak (çocuk kilitli), normal ve soğuk musluk
- Susuz çalışma ve aşırı akım koruması
- Otomatik sıcaklık kontrolü (termostat)
- Hijyenik paslanmaz çelik tanklar
- Sessiz çalışma, düşük enerji tüketimi
- Entegre 5 aşamalı ters osmoz filtrasyonu

05 UYGULAMA ALANLARI

- Ofis ve çalışma alanları
- Konutlar
- Bekleme salonları ve mağazalar
- Okul ve kurumlar

06 KURULUM VE BAKIM

01 Sebili düz bir zemine, duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirin; taşımadan sonra çalıştırmadan önce 2 saat dik bekletin.

02 Soğuk su vanasını kapatın; 3/8" hat alma aparatını soğuk su hattına takıp quick bağlantı ile sebile bağlayın.

03 Atık su hortumunu gidere bağlayın; vanayı açın ve tank dolana kadar bekleyin.

04 İlk dolan suyu musluklardan boşaltın; ardından fişi prize takın, sıcak ve soğuk anahtarlarını açın.

> Sıcak su musluğu çocuk kilitlidir; çocukların kullanımında dikkat edin. Filtreleri en geç 1 yılda bir değiştirin; sebil uzun süre kullanılmayacaksa su girişini kapatın, fişi çekin ve tankları boşaltın.

07 LOJİSTİK BİLGİLERİ

Model	Koli Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı
Pompasız	340 × 330 × 1090	-
Pompalı	340 × 330 × 1090	-

Araç	Palet Sayısı	Palet Başına Koli	Paletli	Paletsiz
20" Konteyner	10	8	80 adet	224 adet
40" DC Konteyner	20	8	160 adet	448 adet
40" HC Konteyner	20	16	320 adet	448 adet
Tenteli Tır	26	16	416 adet	512 adet

Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Siyah



Koli

Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com