R.O. SU ARITMA CİHAZLARI · SEBİLLER

Pure Water Üstten Damacanalı Su Sebili

PURE WATER

Arıtmasız · Üstten damacanalı · Sıcak ve soğuk su · Kompresörlü soğutma

Üstten takılan damacana ile çalışan, sıcak ve soğuk su veren kompakt su sebili. Arıtma sistemi yoktur; şebeke bağlantısı gerektirmeden her yere kurulabilir.

Paslanmaz çelik tankları, kompresörlü soğutması ve otomatik termostatı ile suyu ideal sıcaklıkta tutar; sıcak su musluğu çocuk kilitlidir.

SOĞUK SU **8 – 12** °C · 2 L/saat	SICAK SU **85 – 95** °C · 5 L/saat
SOĞUK TANK **2,5** L paslanmaz	SICAK TANK **1** L paslanmaz



01 SICAK VE SOĞUK SU

Hazne	Tank	Sıcaklık	Kapasite
Soğuk su	2,5 L paslanmaz çelik	8 – 12 °C	2 L/saat
Sıcak su	1 L paslanmaz çelik	85 – 95 °C	5 L/saat

Sıcak su musluğu çocuk kilitlidir. Cihaz arıtma yapmaz; damacana suyu ile kullanılır.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Su kaynağı	Üstten damacana (arıtmasız)
Elektrik	220 – 240 V AC, 50 Hz
Soğutma	Kompresör, R134A gaz
Soğutma borusu	Bakır

03 TEKNİK ÖZELLİKLER

Stok kodu	3-08-PWD
Ürün ölçüsü	280 × 290 × 840 mm
Musluklar	Sıcak (çocuk kilitli), soğuk
Koruma	Aşırı akım ve susuz çalışma koruması
Renk	Beyaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

04 ÖZELLİKLER

- Susuz çalışma koruması
- Otomatik sıcaklık kontrolü (termostat)
- Hijyenik paslanmaz çelik tanklar
- Sessiz çalışma; ev ve ofise uygun
- Güçlü ısıtma ve soğutma, düşük enerji tüketimi

05 UYGULAMA ALANLARI

- Ofis ve çalışma alanları
- Konutlar
- Şebeke bağlantısı olmayan alanlar
- Bekleme salonları

06 KURULUM VE BAKIM

01 Sebili düz bir zemine, duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirin; taşımadan sonra çalıştırmadan önce 2 saat dik bekletin.

02 Damacananın kapağını açıp ağız kısmını temizleyin; damacanayı üstteki yuvaya ters çevirerek oturtun.

03 Su gelene kadar önce soğuk, sonra sıcak musluğu açın; sıcak su tankı dolmadan ısıtıcıyı çalıştırmayın.

04 Fişi prize takın, sıcak ve soğuk anahtarlarını açın; ilk kullanımda birkaç bardak suyu boşaltın.

> Sıcak su musluğu çocuk kilitlidir; çocukların kullanımında dikkat edin. Sebili 3 – 6 ayda bir temizleyin; uzun süre kullanılmayacaksa fişi çekin ve tankları boşaltın.

07 LOJİSTİK BİLGİLERİ

Model	Koli Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı
Damacanalı sebil	325 × 295 × 865	10 kg

Araç	Palet Sayısı	Palet Başına Koli	Paletli	Paletsiz
20" Konteyner	10	24	240 adet	448 adet
40" DC Konteyner	20	24	480 adet	896 adet
40" HC Konteyner	20	32	640 adet	896 adet
Tenteli Tır	26	32	832 adet	1.024 adet

Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Ürün



Koli

Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com