INLINE FİLTRE SERİSİ · ÇUBUKLU

Regnum Inline GAC Kokonat Filtre

2,5" inline · Kokonat bazlı granül aktif karbon · Quick bağlantı çubuğu

Ters osmoz ve su arıtma cihazlarında kullanılan, kapalı gövdeli Regnum inline GAC kokonat filtre. Kokonattan üretilen granül aktif karbon ile sudaki serbest klorü, kötü tat ve kokuyu ve çözünmüş organik bileşikleri azaltır.


Klorü sistemin başında azaltarak ters osmoz membranını ve sonraki filtreleri korur. İki uçtaki quick bağlantı çubukları sayesinde cihaza alet gerektirmeden takılır ve değiştirilir.

FİLTRE ORTAMI **GAC** kokonat bazlı	MAKS. DEBİ **2,8** L/dk
KULLANIM KAPASİTESİ **9.462** L (2.500 gal)	MAKS. SICAKLIK / BASINÇ **38 °C / 8** bar



01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Karbon Hammaddesi	Maks. Debi (L/dk)	Kapasite* (L)	A (mm)	B (mm)
6-25-GACK-R	2,5" GAC Karbon Filtre (Kokonat)	Kokonat bazlı	2,8	9.462	280	65



A: Toplam boy (bağlantı çubukları dahil) · B: Dış çap. Kapalı (kaynaklı) gövde; filtre açılmaz, komple değiştirilir. Akış yönü gövde üzerinde belirtilmiştir.
* Etiket değeri (2.500 gal). Gerçek kapasite su kalitesine, klor miktarına ve debiye göre değişir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma basıncı	1,4 – 8 bar (20 – 116 psi)
Çalışma sıcaklığı	4 – 38 °C (39 – 100 °F)
Maksimum debi	2,8 L/dk (168 l/h)
Değişim periyodu	9.462 L veya en geç 6 ay

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Granül aktif karbon (GAC)
Karbon hammaddesi	Kokonat
Gövde	Plastik (tipik olarak PP), kaynaklı
Bağlantı	Quick bağlantı çubuğu 4/6, iki uçta
Kullanım	Tek kullanımlık, açılmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Kokonat bazlı granül aktif karbon
- Klor, tat, koku ve çözünmüş organikleri azaltır
- Ters osmoz membranını klora karşı korur
- Kapalı gövde; değişimde filtre kabı temizliği gerekmez
- Quick bağlantı çubukları ile aletsiz, hızlı değişim
- Standart 2,5" inline filtre yuvalarıyla uyumlu

05 UYGULAMA ALANLARI

- Ev tipi ters osmoz (RO) cihazları
- Membransız UF su arıtma cihazları
- Tezgah altı ve tezgah üstü su arıtma cihazları
- Şebekeye bağlı (damacanasız) su sebilleri
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Kullanılmış filtreyi bağlantı çubuklarından ayırarak yuvasından çıkarın.

03 Yeni filtreyi gövdedeki akış yönüne (IN → OUT) dikkat ederek bağlayın.

04 Su girişini yavaşça açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda su berraklaşana kadar en az 5 dakika akıtarak karbon tozunu atın.

> Filtre tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. 9.462 litrede veya en geç 6 ayda bir değiştirin; sistemdeki diğer ön filtrelerle birlikte değiştirilmesi önerilir. Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan veya kalitesi bilinmeyen sularda dezenfeksiyon olmadan kullanmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-25-GACK-R	325 × 325 × 330	25	10,12 kg

1 palete 40 koli konulmaktadır. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye