INLINE FİLTRE SERİSİ · JACO

Regnum Jaco Inline GAC Filtre

2,5" inline · Granül aktif karbon · Kömür bazlı karbon · 1/4" iç diş (Jaco) bağlantı

Ters osmoz ve su arıtma cihazlarında kullanılan, kapalı gövdeli Regnum 2,5" Jaco inline GAC filtre. Granül aktif karbon, sudaki serbest klorü, kötü tat ve kokuyu ve çözünmüş organik bileşikleri azaltır.


Klorü sistemin başında azaltarak ters osmoz membranını ve sonraki filtreleri korur. İki ucundaki dişli bağlantı ağızlarına Jaco tipi rakor ve dirsekler vidalanarak cihaza bağlanır.



FİLTRE ORTAMI	MAKS. DEBİ
GAC granül karbon	**2,8** L/dk
KULLANIM KAPASİTESİ	MAKS. SICAKLIK / BASINÇ
9.462 L	**38 °C / 8** bar

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Karbon Hammaddesi	Maks. Debi (L/dk)	Kapasite* (L)	A (mm)	B (mm)
6-25-GAC-J	2,5" Jaco GAC Filtre	Kömür bazlı	2,8	9.462	290	65



A: Toplam boy (dişli bağlantı ağızları dahil) · B: Dış çap. Kapalı (kaynaklı) gövde; filtre açılmaz, komple değiştirilir. Rakor ve dirsekler ayrıca temin edilir.

* Etiket değeri (2.500 gal). Gerçek kapasite su kalitesine, klor miktarına ve debiye göre değişir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma basıncı	1,4 – 8 bar (20 – 116 psi)
Çalışma sıcaklığı	4 – 38 °C (39 – 100 °F)
Maksimum debi	2,8 L/dk (168 l/h)
Değişim periyodu	9.462 L veya en geç 6 ay

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Granül aktif karbon (GAC)
Karbon hammaddesi	Kömür bazlı aktif karbon
Gövde	Plastik (tipik olarak PP), kaynaklı
Bağlantı	1/4" iç diş (Jaco), iki uçta
Kullanım	Tek kullanımlık, açılmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Granül aktif karbon ile klor, tat ve koku giderimi
- Kömür bazlı aktif karbon dolgu
- Ters osmoz membranını klora karşı korur
- Dişli (Jaco) bağlantı ile sağlam, sızdırmaz montaj
- Kapalı gövde; değişimde filtre kabı temizliği gerekmez
- Standart 2,5" Jaco inline filtre yuvalarıyla uyumlu

05 UYGULAMA ALANLARI

- Ev tipi ters osmoz (RO) cihazları
- Tezgah altı ve tezgah üstü su arıtma cihazları
- Şebekeye bağlı (damacanasız) su sebilleri
- Buzdolabı, buz ve kahve makinelerinin besleme hattı
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Hortumları rakorlardan ayırın, rakor ve dirsekleri eski filtreden sökün.

03 Rakor dişlerine teflon bant sarıp yeni filtreye akış yönüne (IN → OUT) göre vidalayın.

04 Hortumları takın, su girişini yavaşça açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda su berraklaşana kadar en az 5 dakika akıtarak karbon tozunu atın.

> Filtre tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. 9.462 litrede veya en geç 6 ayda bir değiştirin; sistemdeki diğer ön filtrelerle birlikte değiştirilmesi önerilir. Rakorları aşırı sıkmayın. Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan veya kalitesi bilinmeyen sularda dezenfeksiyon olmadan kullanmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-25-GAC-J	325 × 325 × 330	25	10,53 kg

1 palete 40 koli konulmaktadır. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye