INLINE FİLTRE SERİSİ · JACO

Regnum Jaco Inline Sediment Filtre

2,5" inline · Eriyik üfleme polipropilen · 5 µm · 1/4" iç diş (Jaco) bağlantı

Ters osmoz ve su arıtma cihazlarında kullanılan, kapalı gövdeli Regnum 2,5" Jaco inline sediment filtre. Eriyik üfleme polipropilen filtre ortamı sudaki kum, pas, tortu ve diğer askıda katı partikülleri tutar.


Partikülleri sistemin başında tutarak karbon filtrelerin ve ters osmoz membranının tıkanmasını önler, kullanım ömürlerini uzatır. İki ucundaki dişli bağlantı ağızlarına Jaco tipi rakor ve dirsekler vidalanarak cihaza bağlanır.



NOMİNAL FİLTRASYON	MAKS. DEBİ
5 µm	**2,8** L/dk
KULLANIM KAPASİTESİ	MAKS. SICAKLIK / BASINÇ
9.462 L	**38 °C / 8** bar

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Filtrasyon (µm)	Maks. Debi (L/dk)	Kapasite* (L)	A (mm)	B (mm)
6-25-PP-J	2,5" Jaco Sediment Filtre	5	2,8	9.462	290	65



A: Toplam boy (dişli bağlantı ağızları dahil) · B: Dış çap. Kapalı (kaynaklı) gövde; filtre açılmaz, komple değiştirilir. Rakor ve dirsekler ayrıca temin edilir.

* 2.500 gal. Gerçek kapasite suyun tortu miktarına ve debiye göre değişir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma basıncı	1,4 – 8 bar (20 – 116 psi)
Çalışma sıcaklığı	4 – 38 °C (39 – 100 °F)
Maksimum debi	2,8 L/dk (168 l/h)
Değişim periyodu	9.462 L veya en geç 6 ay

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Eriyik üfleme polipropilen (PP)
Filtrasyon tipi	Derinlik filtrasyonu, nominal
Gövde	Plastik (tipik olarak PP), kaynaklı
Bağlantı	1/4" iç diş (Jaco), iki uçta
Kullanım	Tek kullanımlık, açılmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Eriyik üfleme polipropilen ile derinlik filtrasyonu
- Kum, pas ve tortuyu sistemin başında tutar
- Karbon filtreleri ve membranı tıkanmaya karşı korur
- Dişli (Jaco) bağlantı ile sağlam, sızdırmaz montaj
- Kapalı gövde; değişimde filtre kabı temizliği gerekmez
- Standart 2,5" Jaco inline filtre yuvalarıyla uyumlu

05 UYGULAMA ALANLARI

- Ev tipi ters osmoz (RO) cihazları
- Tezgah altı ve tezgah üstü su arıtma cihazları
- Şebekeye bağlı (damacanasız) su sebilleri
- Buzdolabı, buz ve kahve makinelerinin besleme hattı
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Hortumları rakorlardan ayırın, rakor ve dirsekleri eski filtreden sökün.

03 Rakor dişlerine teflon bant sarıp yeni filtreye akış yönüne (IN → OUT) göre vidalayın.

04 Hortumları takın, su girişini yavaşça açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda birkaç dakika su akıtarak hattı yıkayın.

> Filtre tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. 9.462 litrede veya en geç 6 ayda bir değiştirin; tortulu sularda daha sık değişim gerekebilir. Sistemdeki diğer ön filtrelerle birlikte değiştirilmesi önerilir. Rakorları aşırı sıkmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-25-PP-J	325 × 325 × 330	25	6,56 kg

1 palete 40 koli konulmaktadır. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye