INLINE FİLTRE SERİSİ · ÇUBUKLU

Regnum Inline Post Karbon Filtre

2,5" inline · Kokonat bazlı aktif karbon · Quick bağlantı çubuğu

Ters osmoz cihazlarında depo ile musluk arasına yerleştirilen kapalı gövdeli Regnum inline post karbon filtre. Kokonat bazlı aktif karbon, depoda bekleyen suyun tat ve kokusunu düzeltir.

Membrandan geçen suya musluğa ulaşmadan önce son tat düzeltmesini yapar. 2,5" gövdesi ve iki uçtaki quick bağlantı çubukları sayesinde cihaza alet gerektirmeden takılır ve değiştirilir.


KARBON TİPİ **Kokonat** aktif karbon	MAKS. DEBİ **2,8** L/dk (0,75 GPM)
KULLANIM KAPASİTESİ **9.462** L (2.500 gal)	MAKS. SICAKLIK / BASINÇ **38 °C / 8** bar



01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Filtre Ortamı	Maks. Debi (L/dk)	Kapasite* (L)	A (mm)	B (mm)
6-25-POST-R	2,5" Inline Post Karbon Filtre	Kokonat bazlı	2,8	9.462	280	65

A: Toplam boy (bağlantı çubukları dahil) · B: Dış çap. Kapalı (kaynaklı) gövde; filtre açılmaz, komple değiştirilir. Akış yönü gövde üzerinde belirtilmiştir.
* Etiket değeri (2.500 gal). Gerçek kapasite su kalitesine ve kullanıma göre değişir.



02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma basıncı	1,4 – 8 bar (20 – 116 psi)
Çalışma sıcaklığı	4 – 38 °C (39 – 100 °F)
Maksimum debi	2,8 L/dk (0,75 GPM)
Değişim periyodu	9.462 L veya en geç 12 ay

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Aktif karbon (tipik olarak granül)
Karbon hammaddesi	Kokonat
Gövde	Plastik (tipik olarak PP), kaynaklı
Bağlantı	Quick bağlantı çubuğu 4/6, iki uçta
Kullanım	Tek kullanımlık, açılmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Kokonat bazlı aktif karbon
- Depoda bekleyen suyun tat ve kokusunu düzeltir
- Musluk öncesi son filtre olarak çalışır
- Quick bağlantı çubukları ile aletsiz, hızlı değişim
- Kapalı gövde; değişimde filtre kabı temizliği gerekmez
- Standart 2,5" inline filtre yuvalarıyla uyumlu

05 UYGULAMA ALANLARI

- Ev tipi ters osmoz (RO) cihazları
- Tezgah altı ve tezgah üstü su arıtma cihazları
- Şebekeye bağlı (damacanasız) su sebilleri
- Buzdolabı, buz ve kahve makinelerinin besleme hattı
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Kullanılmış filtreyi bağlantı çubuklarından ayırarak yuvasından çıkarın.

03 Yeni filtreyi gövdedeki akış yönüne (FLOW →) dikkat ederek bağlayın.

04 Su girişini yavaşça açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda karbon tozunu atmak için filtreden yaklaşık 15 litre (4 galon) su geçirin.

> Filtre tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. 9.462 litrede veya en geç 12 ayda bir değiştirin. Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan veya kalitesi bilinmeyen sularda dezenfeksiyon olmadan kullanmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-25-POST-R	325 × 325 × 330	25	8,926 kg

1 palete 40 koli konulmaktadır. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye