INLINE FİLTRE SERİSİ · ÇUBUKLU

Regnum 2,5" Twin Soft Filtreler

2,5" inline · Silifoz (polifosfat) + PP spun sediment · Kireç önleyici · 4 karışım oranı

Silifoz (polifosfat) kristalleri ile PP spun sediment filtreyi tek gövdede birleştiren kapalı Regnum 2,5" inline kartuşlar. Silifoz, sertlik yapıcı kalsiyum ve magnezyum iyonları ile karbonatların yüzeylere tutunarak kireç oluşturmasını geciktirir; spun bölüm sudaki partikülleri tutar.


Seri dört karışım oranında sunulur: %100 silifozlu membran koruyucu modelden %75 spun filtreli modele kadar. Ters osmoz membranını ve sonraki ekipmanı kireç ve tortuya karşı korumak için membran öncesine takılır.



SİLİFOZ ORANI **%25 – %100** hacim	MAKS. DEBİ **2,85** L/dk
KULLANIM KAPASİTESİ **9.462** L / 1 yıl	SICAKLIK / BASINÇ **5 – 42 °C / 2 – 7** bar

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Silifoz (%)	PP Spun (%)	Maks. Debi (L/dk)	Kapasite* (L)	A (mm)	B (mm)
6-25-TS100-R	Membran Koruyucu	100	—	2,85	9.462	280	65
6-25-TS75-R	Twin Soft 75	75	25	2,85	9.462	280	65
6-25-TS50-R	Twin Soft 50	50	50	2,85	9.462	280	65
6-25-TS25-R	Twin Soft 25	25	75	2,85	9.462	280	65



A: Toplam boy (bağlantı çubukları dahil) · B: Dış çap. Kapalı (kaynaklı) gövde; filtre açılmaz, komple değiştirilir. Akış yönü gövde üzerinde belirtilmiştir.
* Etiket değeri (veya en geç 1 yıl). Gerçek kapasite suyun sertliğine, tortu miktarına ve kullanıma göre değişir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma basıncı	2 – 7 bar (29 – 102 psi)
Çalışma sıcaklığı	5 – 42 °C (41 – 108 °F)
Maksimum debi	2,85 L/dk (171 l/h)
Değişim periyodu	9.462 L veya en geç 12 ay

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Kireç önleyici	Silifoz (polifosfat) kristali
Sediment bölümü	PP spun (eriyik üflemeli polipropilen)
Gövde	Yarı şeffaf plastik (tipik PP), kaynaklı
Bağlantı	Quick çubuk 4/6 (dişli seçenek mevcut)
Kullanım	Tek kullanımlık, açılmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Silifoz ve PP spun sediment tek kartuşta
- Dört karışım oranı, aynı gövde ölçüsü ve bağlantı
- Membranı ve ekipmanı kirece karşı korur
- Spun bölüm partikül ve tortuyu tutar
- Kapalı gövde; değişimde filtre kabı temizliği gerekmez
- Standart 2,5" inline filtre yuvalarıyla uyumlu

05 UYGULAMA ALANLARI

- Ev tipi ters osmoz (RO) cihazlarında membran öncesi
- Şebekeye bağlı sıcak-soğuk su sebilleri
- Kahve, çay ve buz makinelerinin besleme hattı
- Tezgah altı su arıtma cihazları
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Kullanılmış filtreyi bağlantı çubuklarından ayırarak yuvasından çıkarın.

03 Yeni filtreyi gövdedeki akış yönüne (IN → OUT) dikkat ederek bağlayın.

04 Su girişini yavaşça açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda suyu birkaç dakika akıtarak sistemi durulayın.

> Filtre tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. 9.462 litrede veya en geç 12 ayda bir değiştirin. Giriş suyu sıcaklığı 42 °C'yi aşmamalıdır. Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan veya kalitesi bilinmeyen sularda dezenfeksiyon olmadan kullanmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-25-TS100-R	325 × 325 × 330	25	17,30 kg
6-25-TS75-R	325 × 325 × 330	25	7,70 kg
6-25-TS50-R	325 × 325 × 330	25	7,70 kg
6-25-TS25-R	325 × 325 × 330	25	3,50 kg

1 palete 40 koli konulmaktadır. Dişli (Jaco) bağlantılı versiyon sipariş üzerine. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye