INLINE FİLTRE SERİSİ · ÇUBUKLU

2,5" ST Filtreler (Lan Shan Tip)

2,5" · Tak-çevir bağlantılı · Sediment, GAC, CTO

Tak-çevir bağlantılı, kapalı gövdeli 2,5" Lan Shan tip ST filtre serisi. Filtre cihazdaki yuvasına takılıp çevrilerek kilitlenir; değişim hızlı ve temizdir.


Seri; 5 µm sediment, GAC karbon ve CTO karbon blok filtrelerden oluşur.

BAĞLANTI **Tak-çevir**	ÇAP **2,5"**
ÇALIŞMA BASINCI **2 – 7** bar	DEĞİŞİM PERİYODU **6 – 12** ay



01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Filtre Ortamı	A (mm)	B (mm)
6-25-ST-05	Sediment Filtre 5 µm	Polipropilen (PP)	290	67
6-25-ST-33	GAC Karbon Filtre	GAC, kömür bazlı	290	67
6-25-ST-CTO	CTO Karbon Filtre	Karbon blok	290	67



A: Toplam boy (bağlantı dahil) · B: Dış çap. Filtreler tak-çevir bağlantı ile cihaza takılır; kapalı (kaynaklı) gövde, komple değiştirilir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma basıncı	2 – 7 bar (29 – 102 psi)
Çalışma sıcaklığı	5 – 42 °C (41 – 108 °F)
Değişim periyodu	Sediment ve karbon en geç 6 ay, post karbon en geç 12 ay

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Modele göre (bkz. tablo)
Gövde	Plastik (tipik olarak PP), kaynaklı
Bağlantı	Tak-çevir
Kullanım	Tek kullanımlık, açılmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

04 HANGİ FİLTRE NE İŞE YARAR?

Filtre	Görevi
Sediment 5 µm (ST-05)	Kum, pas ve tortuyu tutar; sonraki filtreleri korur.
GAC (ST-33)	Granül karbonla klor, tat ve kokuyu azaltır.
CTO (ST-CTO)	Karbon blokla kalan klor ve organik maddeleri azaltır.

05 ÖZELLİKLER

- Tak-çevir bağlantı ile hortum sökmeden değişim
- Hızlı ve temiz filtre değişimi
- Sediment ve karbon seçenekleri
- Kapalı gövde; filtre kabı temizliği gerekmez

06 UYGULAMA ALANLARI

- Ev tipi ters osmoz (RO) cihazları
- Tezgah altı ve tezgah üstü su arıtma cihazları
- Şebekeye bağlı (damacanasız) su sebilleri
- Mevcut cihazlara ek filtre olarak
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

07 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Kullanılmış filtreyi çevirerek yuvasından çıkarın.

03 Yeni filtreyi yuvasına takın ve yerine oturana kadar çevirin.

04 Su girişini yavaşça açın ve sızdırmazlığı kontrol edin; ilk suyu birkaç dakika akıtın.

> Filtreler tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. Filtreyi yuvasına takarken zorlamayın; kilitlenmeden su açmayın.

08 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-25-ST-05	325 × 325 × 330	25	7,13 kg
6-25-ST-33	325 × 325 × 330	25	10,77 kg
6-25-ST-CTO	325 × 325 × 330	25	10,11 kg

1 palete 40 koli konulmaktadır. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye