RO YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR · SEBİL APARATLARI

Sebil Aparatı (Hazneli)

Damacanasız kullanım için · Şamandıralı · Kırılmaz hazneli

Damacanalı sebillerin ters osmoz veya şebeke hattından beslenmesini sağlayan sebil aparatı. Damacana yerine takılır; şamandıra, sebil haznesindeki su seviyesine göre girişi açıp kapatır.

Kırılmaz hazneli yapısı aparata ek su depolama hacmi kazandırır.

TİP **Hazneli**	KONTROL **Şamandıra**
KULLANIM **Damacanasız** sebil	MENŞEİ **Türkiye**



01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Tip	Tekli Kutu (mm)
3-97-010-P	Sebil Aparatı Hazneli	Kırılmaz hazneli	260 × 260 × 225

Yedek şamandıralar: 3-97-009 (alt), 3-97-008 (üst).

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Besleme	**Ters osmoz cihazı veya şebeke hattı**
Giriş basıncı	**1,4 – 4 bar; 4 bar üzerinde basınç düşürücü**
Seviye kontrolü	**Şamandıralı**
Çalışma sıcaklığı	**Soğuk su (4 – 45 °C)**
Uygun sebil	**Üstten damacanalı sebiller**

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Gövde	**Gıdaya uygun plastik, kırılmaz hazne**
Şamandıra	**Plastik**
Bağlantı	**Hortum bağlantılı giriş 4/6**
Menşei	**Türkiye**

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Damacana taşıma ve değiştirme derdine son
- Şamandıra ile otomatik seviye kontrolü
- Kırılmaz hazne ile ek depolama
- Ters osmoz cihazı ile doğrudan kullanım
- Kolay montaj

05 UYGULAMA ALANLARI

- Ofis ve işyeri sebilleri
- Konut sebilleri
- Ters osmoz cihazı ile sebil besleme

06 MONTAJ

01 Sebilin enerjisini kesin ve damacanayı çıkarın.

02 Sebil haznesini temizleyin.

03 Aparatı damacana yerine oturtun.

04 Besleme hortumunu aparat girişine bağlayın ve suyu açın.

05 Şamandıranın su seviyesinde girişi kestiğini kontrol edin.

> Yalnızca içme suyu kalitesindeki soğuk su ile besleyin. Aparatı darbeden koruyun ve sebili eğmeyin; şamandıra takılırsa taşmaya neden olabilir. Besleme hattına taşma önleyici vana takılması önerilir. Hazne ve şamandırayı düzenli temizleyin.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet
3-97-010-P	540 × 540 × 700	12



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye