HOUSING FİLTRE SERİSİ · SHELL KAP

Shell Kap Filtre

Şeffaf gövdeli doldurulabilir kartuş · Aktif karbon (kömür, kokonat), siliphos · 10" / 20"

Standart filtre kaplarında kullanılan, şeffaf gövdeli, contalı başlığa sahip kartuş serisi. Gövde, uygulamaya göre kömür veya kokonat bazlı aktif karbon ya da siliphos ile doldurulur; boş model, kullanıcının seçtiği dolgu malzemesi için tedarik edilir.

Başlık yapısı kartuşun kap içinde sabit ve sızdırmaz şekilde oturmasını sağlar; şeffaf gövde, dolgunun durumunun dışarıdan izlenmesine olanak verir.



KARTUŞ BOYU	DOLGU SEÇENEĞİ
10" / 20"	**3** tür + boş
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAKS. ÇALIŞMA BASINCI
4 – 45 °C	**8,6** bar

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Temel İşlev
10" SHELL KAP		
6-05-10-PP-0	Shell Kap 10" Boş (doldurulabilir)	Kullanıcının seçtiği dolgu
6-05-10-1	Shell Kap 10" Karbon (Kömür)	Klor, tat ve koku giderme
6-05-10-4	Shell Kap 10" Karbon (Kokonat)	Klor, tat ve koku giderme
6-05-10-3	Shell Kap 10" Siliphos	Kireç ve korozyon önleme
20" SHELL KAP		
6-05-20-0	Shell Kap 20" Boş (doldurulabilir)	Kullanıcının seçtiği dolgu
6-05-20-1	Shell Kap 20" Karbon (Kömür)	Klor, tat ve koku giderme
6-05-20-5	Shell Kap 20" Karbon (Kokonat)	Klor, tat ve koku giderme
6-05-20-3	Shell Kap 20" Siliphos	Kireç ve korozyon önleme



Standart 10" ve 20" (2,5" çaplı) filtre kaplarına uygundur. Karbon dolgular granül aktif karbondur. Dolgu seçimi ve değişim ölçütleri için 2. sayfadaki rehbere bakınız.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı	**4 – 45 °C (39 – 113 °F)**
Çalışma basıncı	**1,4 – 8,6 bar (20 – 125 psi)**
Uygulama	**Su şartlandırma**
Değişim periyodu	**Dolgu türüne ve su kalitesine göre**

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Gövde	**Şeffaf plastik; 10" boş model kırılmaz PP**
Uç yapısı	**Tek contalı başlık**
Conta	**Elastomer**
Kullanım	**Dolu modeller tek kullanımlık**

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

04 DOLGU SEÇİM REHBERİ

Dolgu	Etki	Tipik Kullanım	Değişim Ölçütü
Aktif karbon	Klor, tat ve koku giderir	Şebeke suyu, RO öncesi ve sonrası	3 – 6 ay
Siliphos	Kireç ve korozyonu önler (sertliği gidermez)	Kombi, şofben, beyaz eşya girişi	Küreler azaldığında

05 ÖZELLİKLER

- Tat-koku giderme ve kireç önleme için dolgu seçenekleri
- Şeffaf gövde ile dolgunun durumu dışarıdan izlenebilir
- Contalı başlık; kap içinde sabit ve sızdırmaz oturma
- Standart 10" ve 20" filtre kaplarıyla uyumlu
- Boş model ile ihtiyaca özel dolgu imkânı

06 UYGULAMA ALANLARI

- Evsel su arıtma sistemlerinde tat ve koku giderme
- Kombi, şofben ve beyaz eşya girişinde kireç önleme
- Ticari içme suyu ekipmanlarında ön arıtma
- Ters osmoz (RO) cihazlarında ön ve son karbon filtrasyonu

07 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Su girişini kapatın ve filtre kabındaki basıncı tahliye edin.

02 Filtre kabını açın, kullanılmış kartuşu çıkarın ve kabın içini temizleyin.

03 Boş modelde dolgu malzemesini, üstte küçük bir boşluk kalacak şekilde doldurun ve başlığı kapatın.

04 Kartuşu kabın ortasına yerleştirin, contayı kontrol ederek kabı kapatın.

05 Su girişini yavaşça açın; çıkış suyu berraklaşana kadar hattı yıkayın.

> Dolu kartuşlar tek kullanımlıktır; dolgu tükendiğinde kartuşu yenisiyle değiştirin. Aktif karbon dolgularda ilk akışta siyah ince toz görülebilir; bu durum normaldir. Sıcak su hattına bağlamayın.

08 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-05-10-PP-0	380 × 380 × 270	25	5,29 kg
6-05-10-1	380 × 380 × 270	25	11,94 kg
6-05-10-4	380 × 380 × 270	25	12,52 kg
6-05-10-3	380 × 380 × 270	25	12,52 kg
6-05-20-0	305 × 380 × 530	20	10,20 kg
6-05-20-1	305 × 380 × 530	20	21,20 kg
6-05-20-5	305 × 380 × 530	20	22,10 kg
6-05-20-3	305 × 380 × 530	20	21,20 kg



10" Shell Kap



20" Shell Kap · karbon dolu

Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye