INLINE FİLTRE SERİSİ · ÇUBUKLU

Star Inline GAC Filtre

2,5" inline · Granül aktif karbon · Quick bağlantı

Ters osmoz ve su arıtma cihazlarında kullanılan, kapalı gövdeli Star inline GAC filtre. Granül aktif karbon, sudaki serbest klor ve klor bileşiklerini, kötü tat ve kokuyu ve çözünmüş organik bileşikleri azaltır.

Klorü sistemin başında azaltarak ters osmoz membranını ve sonraki filtreleri korur, kullanım ömürlerini uzatır. Quick bağlantı çubukları sayesinde cihaza alet gerektirmeden takılır ve değiştirilir.

FİLTRE ORTAMI **GAC** granül karbon	MAKS. DEBİ **2,8** L/dk
KULLANIM KAPASİTESİ **9.462** L	MAKS. SICAKLIK / BASINÇ **38 °C / 8** bar



01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Filtre Ortamı	Maks. Debi (L/dk)	Kapasite* (L)	A (mm)	B (mm)
6-25-GAC-S	2,5" Star GAC Karbon Filtre	Granül karbon	2,8	9.462	300	66



A: Toplam boy (bağlantı çubukları dahil) · B: Dış çap. Kapalı (kaynaklı) gövde; filtre açılmaz, komple değiştirilir. Akış yönü gövde üzerinde belirtilmiştir.

* Etiket değeri (2.500 gal). Gerçek kapasite su kalitesine, klor miktarına ve debiye göre değişir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma basıncı	1,4 – 8 bar (20 – 116 psi)
Çalışma sıcaklığı	4 – 38 °C (39 – 100 °F)
Maksimum debi	2,8 L/dk (168 l/h)
Değişim periyodu	9.462 L veya en geç 6 ay

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Granül aktif karbon (GAC)
Filtrasyon tipi	Adsorpsiyon
Gövde	Plastik (tipik olarak PP), kaynaklı
Bağlantı	Quick bağlantı çubuğu 4/6, iki uçta
Kullanım	Tek kullanımlık, açılmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Granül aktif karbon ile klor, tat ve koku giderimi
- Çözünmüş organik bileşikleri azaltır
- Ters osmoz membranını klora karşı korur
- Quick bağlantı ile aletsiz, hızlı değişim
- Kapalı gövde; değişimde filtre kabı temizliği gerekmez
- Standart 2,5" inline filtre yuvalarıyla uyumlu

05 UYGULAMA ALANLARI

- Ev tipi ters osmoz (RO) cihazları
- Tezgah altı ve tezgah üstü su arıtma cihazları
- Şebekeye bağlı (damacanasız) su sebilleri
- Buzdolabı, buz ve kahve makinelerinin besleme hattı
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Kullanılmış filtreyi bağlantı çubuklarından ayırarak yuvasından çıkarın.

03 Yeni filtreyi gövdedeki akış yönüne (IN → OUT) dikkat ederek bağlayın.

04 Su girişini yavaşça açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda su berraklaşana kadar en az 5 dakika akıtarak karbon tozunu atın.

> Filtre tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. 9.462 litrede veya en geç 6 ayda bir değiştirin; sistemdeki diğer ön filtrelerle birlikte değiştirilmesi önerilir. Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan veya kalitesi bilinmeyen sularda dezenfeksiyon olmadan kullanmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-25-GAC-S	325 × 325 × 330	25	10,53 kg

1 palete 40 koli konulmaktadır. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye