INLINE FİLTRE SERİSİ · ÇUBUKLU

Star Inline Sediment Filtre 1 Mikron

2,5" inline · Eriyik üfleme polipropilen · 1 µm · Quick bağlantı · Ön filtre

Ters osmoz ve su arıtma cihazlarında kullanılan, 1 µm ince filtrasyonlu, kapalı gövdeli Star inline sediment filtre. Eriyik üfleme polipropilen filtre ortamı sudaki ince kum, pas, tortu ve diğer askıda katı partikülleri 1 mikrona kadar tutar.

Partikülleri tutarak karbon filtrelerin ve ters osmoz membranının tıkanmasını önler, kullanım ömürlerini uzatır. Quick bağlantı çubukları sayesinde cihaza alet gerektirmeden takılır ve değiştirilir.



NOMİNAL FİLTRASYON	MAKS. DEBİ
1 µm	**2,8** L/dk
KULLANIM KAPASİTESİ	MAKS. SICAKLIK / BASINÇ
9.462 L (2.500 gal)	**38 °C / 8** bar

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Filtrasyon (µm)	Maks. Debi (L/dk)	Kapasite* (L)	A (mm)	B (mm)
6-25-PP1-S	2,5" Star Sediment Filtre 1 µm	1	2,8	9.462	300	66



A: Toplam boy (bağlantı çubukları dahil) · B: Dış çap. Kapalı (kaynaklı) gövde; filtre açılmaz, komple değiştirilir. Akış yönü gövde üzerinde belirtilmiştir.

* Etiket değeri (2.500 gal). Gerçek kapasite suyun tortu miktarına ve debiye göre değişir.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma basıncı	1,4 – 8 bar (20 – 116 psi)
Çalışma sıcaklığı	4 – 38 °C (39 – 100 °F)
Maksimum debi	2,8 L/dk (168 l/h)
Değişim periyodu	9.462 L veya en geç 6 ay

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Eriyik üfleme polipropilen (PP)
Filtrasyon tipi	Derinlik filtrasyonu, nominal
Gövde	Plastik (tipik olarak PP), kaynaklı
Bağlantı	Quick bağlantı çubuğu 4/6, iki uçta
Kullanım	Tek kullanımlık, açılmaz

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Eriyik üfleme polipropilen ile derinlik filtrasyonu
- 1 µm ince filtrasyon; çok ince partikülleri tutar
- Karbon filtreleri ve membranı tıkanmaya karşı korur
- Quick bağlantı ile aletsiz, hızlı değişim
- Kapalı gövde; değişimde filtre kabı temizliği gerekmez
- Standart 2,5" inline filtre yuvalarıyla uyumlu

05 UYGULAMA ALANLARI

- Ev tipi ters osmoz (RO) cihazlarında ince sediment filtresi
- Tezgah altı ve tezgah üstü su arıtma cihazları
- Şebekeye bağlı (damacanasız) su sebilleri
- Buzdolabı, buz ve kahve makinelerinin besleme hattı
- Ofis ve küçük ticari arıtma sistemleri

06 MONTAJ VE DEĞİŞİM

01 Cihazın su girişini kapatın ve musluğu açarak basıncı tahliye edin.

02 Kullanılmış filtreyi bağlantı çubuklarından ayırarak yuvasından çıkarın.

03 Yeni filtreyi gövdedeki akış yönüne (IN → OUT) dikkat ederek bağlayın.

04 Su girişini yavaşça açın ve bağlantılarda sızdırmazlığı kontrol edin.

05 İlk kullanımda birkaç dakika su akıtarak hattı yıkayın.

> Filtre tek kullanımlıktır, açılamaz ve yıkanamaz. 9.462 litrede veya en geç 6 ayda bir değiştirin; tortulu sularda daha sık değişim gerekebilir. Diğer ön filtrelerle birlikte değiştirilmesi önerilir.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-25-PP1-S	325 × 325 × 330	25	6,56 kg

1 palete 40 koli konulmaktadır. Palet ölçüsü: 100 × 120 cm (ISO palet).



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye