MUSLUK TİPİ FİLTRE SETİ

# Tekli Musluk Tipi Filtre Seti

Tezgah üstü · 1 × 10" filtre kabı · CTO kokonat · Musluk bağlantılı

Mutfak musluğuna hortumla bağlanan, ayaklı tabana oturan tezgah üstü tekli filtre seti. 10" filtre kabındaki CTO kokonat karbon filtre suyun klor, tat ve kokusunu azaltır.

Filtrelenmiş su, setin kafasındaki çıkış musluğundan alınır. Musluk bağlantı aparatı birçok musluk modeline uyumludur; montaj için tesisatta değişiklik gerekmez.

| | |
|---|---|
| DEBİ<br>**1 – 2,85** L/dk | FİLTRE ÖMRÜ<br>**9.500** L |
| MAKS. BASINÇ<br>**3** bar | MAKS. SICAKLIK<br>**42** °C |




## 01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

| Stok Kodu | Model | Filtreler | Tekli Kutu (mm) |
|---|---|---|---|
| **5-FK-MUS-10-25** | Tekli Musluk Tipi Filtre Seti | CTO kokonat | 120 × 110 × 330 |

Opsiyonel (özel üretim): CTO Plus blok kokonat filtre 5 µm / 0,5 µm, filtre kabı anahtarı.

## 02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

| | |
|---|---|
| Debi | 1 – 2,85 L/dk |
| Maksimum basınç | 3 bar (43 psi) |
| Maksimum sıcaklık | 42 °C (100 °F) |
| Filtre ömrü (CTO) | 9.500 L |

## 03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

| | |
|---|---|
| Filtre kabı | 1 × 10", şeffaf gövde |
| Filtreler | CTO kokonat |
| Bağlantı | Hortum + musluk bağlantı aparatı |
| Conta | Elastomer (O-ring) |

**ADRES**
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

**İLETİŞİM**
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

**WEB**
hscwater.com

Made in Türkiye

## 04 ÖZELLİKLER

- Tesisat değişikliği gerektirmeden kolay montaj
- Ayaklı taban ile tezgah üstünde sabit duruş
- CTO kokonat filtre ile arıtma
- Şeffaf gövdeler ile filtrelerin durumu izlenebilir
- Kolay kartuş değişimi

## 05 UYGULAMA ALANLARI

- Mutfak musluğundan içme ve kullanma suyu
- Kiralık konutlar ve kalıcı montaj istenmeyen yerler
- Ofis mutfakları
- Yazlık ve kısa süreli kullanımlar

## 06 MONTAJ VE KULLANIM

**01** Mutfak musluğunun ucundaki perlatörü sökün.

**02** Musluk bağlantı aparatını uygun adaptörle musluğa takın.

**03** Filtre setinin hortumunu bağlantı aparatına bağlayın.

**04** Aparat kolunu filtre konumuna alın ve ilk suyu birkaç dakika akıtın.

**05** Kartuş ömrü dolduğunda filtre kabını açıp kartuşu değiştirin.

> Yalnızca soğuk su ile kullanın; sıcak su filtreye zarar verir. Set, suyun TDS (çözünmüş mineral) değerini düşürmez. Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan sularda kullanmayın.

## 07 AMBALAJ BİLGİLERİ

| Stok Kodu | Koli Ölçüsü (mm) | Koli İçi Adet |
|---|---|---|
| **5-FK-MUS-10-25** | 645 × 475 × 360 | 20 |




Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

**ADRES**
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

**İLETİŞİM**
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

**WEB**
hscwater.com

Made in Türkiye