MUSLUK TİPİ FİLTRE SETİ

Üçlü Musluk Tipi Filtre Seti

Tezgah üstü · 3 × 10" filtre kabı · PP + GAC kokonat + CTO kokonat · Musluk bağlantılı

Mutfak musluğuna hortumla bağlanan, ayaklı tabana oturan tezgah üstü filtre seti. Üç adet 10" filtre kabında PP + GAC kokonat + CTO kokonat filtre bulunur; set, suyun tortu, klor, tat ve kokusunu azaltır.

Filtrelenmiş su, setin kafasındaki çıkış musluğundan alınır. Musluk bağlantı aparatı birçok musluk modeline uyumludur; montaj için tesisatta değişiklik gerekmez.



DEBİ	FİLTRE ÖMRÜ
1 – 2,85 L/dk	**9.500** L
MAKS. BASINÇ	MAKS. SICAKLIK
3 bar	**42** °C

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Filtreler	Tekli Kutu (mm)
5-FK-MUS-10-T25	Üçlü Musluk Tipi Filtre Seti	PP + GAC kokonat + CTO kokonat	348 × 117 × 330

Opsiyonel (özel üretim): CTO Plus blok kokonat filtre 5 µm / 0,5 µm, filtre kabı anahtarı.

02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Debi	1 – 2,85 L/dk
Maksimum basınç	3 bar (43 psi)
Maksimum sıcaklık	42 °C (100 °F)
Filtre ömrü (CTO)	9.500 L

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre kabı	3 × 10", şeffaf gövde
Filtreler	PP + GAC kokonat + CTO kokonat
Bağlantı	Hortum + musluk bağlantı aparatı
Conta	Elastomer (O-ring)

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Tesisat değişikliği gerektirmeden kolay montaj
- Ayaklı taban ile tezgah üstünde sabit duruş
- PP + GAC kokonat + CTO kokonat filtre ile arıtma
- Şeffaf gövdeler ile filtrelerin durumu izlenebilir
- Kolay kartuş değişimi

05 UYGULAMA ALANLARI

- Mutfak musluğundan içme ve kullanma suyu
- Kiralık konutlar ve kalıcı montaj istenmeyen yerler
- Ofis mutfakları
- Yazlık ve kısa süreli kullanımlar

06 MONTAJ VE KULLANIM

01 Mutfak musluğunun ucundaki perlatörü sökün.

02 Musluk bağlantı aparatını uygun adaptörle musluğa takın.

03 Filtre setinin hortumunu bağlantı aparatına bağlayın.

04 Aparat kolunu filtre konumuna alın ve ilk suyu birkaç dakika akıtın.

05 Kartuş ömrü dolduğunda filtre kabını açıp kartuşu değiştirin.

> Yalnızca soğuk su ile kullanın; sıcak su filtreye zarar verir. Set, suyun TDS (çözünmüş mineral) değerini düşürmez. Mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan sularda kullanmayın.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet
5-FK-MUS-10-T25	645 × 475 × 360	6



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye