HOUSING FİLTRE SERİSİ · YIKANABİLİR FİLTRELER

Yıkanabilir Çelik Filtre

Paslanmaz çelik elek · Polipropilen uç kapaklar · Çift açık uç (DOE) · 10"

Paslanmaz çelik elekten üretilen, yıkanarak tekrar kullanılabilen tortu (sediment) filtre kartuşu. Sudaki kum, pas, tortu ve diğer partikülleri fiziksel olarak tutar; tesisatı, armatürleri ve sonraki filtreleri korur.

Çelik elek, polipropilen uç kapaklar arasında silindirik olarak konumlandırılmıştır. Sağlam yapısı ve düşük basınç kaybı ile düzenli yıkama sonrasında filtrasyon performansını uzun süre korur; tek kullanımlık kartuşlara göre ekonomik bir çözüm sunar.




FİLTRASYON HASSASİYETİ	TAVSİYE EDİLEN DEBİ
50 – 70 µm	**2.500** l/h
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	**KULLANIM ÖMRÜ**
4 – 45 °C	**3 – 5** yıl

01 MODELLER VE ÖLÇÜLER

Stok Kodu	Model	Nominal Boy	Filtrasyon (µm)	Tavsiye Edilen Debi (l/h)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
6-04-YÇF10	10" Yıkanabilir Çelik Filtre	10"	50 – 70	2.500	250	70	30

A: Kartuş boyu · B: Dış çap · C: İç çap. Bağlantı tipi: çift açık uç (DOE).
Debi değeri temiz kartuş ve 20 °C su için tipik değerdir; elek kirlendikçe debi düşer.



02 ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı	4 – 45 °C (39 – 113 °F)
Çalışma basıncı	Filtre kabının değerine bağlı
Uygulama	Sediment filtrasyonu
Ortalama kullanım ömrü	3 – 5 yıl
Bakım periyodu	Su kalitesine ve kullanıma göre

03 MALZEME ÖZELLİKLERİ

Filtre ortamı	Paslanmaz çelik elek
Uç kapaklar	Polipropilen (PP)
Uç yapısı	Çift açık uç (DOE)
Contalar	Elastomer
Kullanım	Yıkanabilir, tekrar kullanılabilir

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye

04 ÖZELLİKLER

- Yıkanarak tekrar kullanılabilir; sarf malzemesi maliyetini düşürür
- Paslanmaz çelik elek; korozyona ve deformasyona dayanıklı
- Düşük basınç kaybı, sabit su debisi
- Plastik eleklere göre daha yüksek mekanik dayanım
- Standart 10" filtre kaplarıyla uyumlu
- Kolay temizlik, kısa bakım süresi

05 UYGULAMA ALANLARI

- Konut ve ticari binalarda şebeke suyu ön filtrasyonu
- Kuyu ve depo suyunda kum, pas ve tortu tutma
- Su arıtma sistemleri öncesi kaba filtrasyon
- Endüstriyel proses suyu ve HVAC hatları
- Tesisat, armatür ve cihazların partiküllere karşı korunması

06 BAKIM VE TEMİZLİK

01 Su girişini kapatın ve filtre kabındaki basıncı tahliye edin.

02 Filtre kabını açarak kartuşu çıkarın.

03 Kartuşu akan su altında, yumuşak bir fırça ile dıştan içe doğru temizleyin.

04 Contaları kontrol edin, kartuşu yerine takarak kabı kapatın.

05 Su girişini yavaşça açın ve sızdırmazlığı kontrol edin.

Yıkama sıklığı suyun kalitesine, kirlilik yüküne ve kullanıma göre belirlenir; debide belirgin düşüş görüldüğünde kartuşu yıkayın. Temizlikte tel fırça, aşındırıcı veya klor içeren temizlik maddesi kullanmayın. Elekte yırtılma, ezilme veya uç kapaklarda çatlak görülmesi halinde kartuşu yenisiyle değiştirin. Sistem sıcaklığı, kullanılan filtre kabının izin verdiği değeri aşmamalıdır.

07 AMBALAJ BİLGİLERİ

Stok Kodu	Koli Ölçüsü (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı
6-04-YÇF10	390 × 390 × 280	25	5,70 kg



Bu dokümanda yer alan teknik değerler bilgi amaçlıdır ve standart test koşullarında elde edilmiştir. Gerçek performans; su kalitesi, sıcaklık, basınç ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. HSC Water, ürün geliştirme kapsamında teknik özelliklerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ADRES
Beylikdüzü OSB Mah. Bakır ve Pirinççiler San. Sit.
Karanfil Cad. No: 3, 34520 Beylikdüzü / İstanbul

İLETİŞİM
T +90 (212) 914 14 34
info@hscwater.com.tr

WEB
hscwater.com

Made in Türkiye